
السبورة التفاعلية من SMART Board®

طراز480



المواصفات الشكلية

الحجم
160.5 سم عرض × 127.2 سم ارتفاع × 12.8 سم عمق

منطقة الشاشة النشطة (أقصى عدد من الصور التفاعلية المعروضة)
156.5 سم عرض × 117.3 سم ارتفاع
195.6 سم بوصة قطريًا

الوزن
23.2 كجم

حجم الشحن
178 سم عرض × 136 سم ارتفاع × 11 سم عمق

وزن الشحن
28.7 كجم

الميزات القياسية

البرامج
يمكنك تثبيت برامج تشغيل SMART Product وبرنامج التعلم التعاوني SMART Notebook™ من DVD المدمج أو من smarttech.com/downloads. تتوفر ترقيات البرنامج على الموقع smarttech.com/software .

متطلبات النظام
أنظمة التشغيل Windows® وأنظمة التشغيل Linux®. انتقل إلى smarttech.com/kb/170144 أو smarttech.com/kb/170110 للحصول على قائمة كاملة بمتطلبات النظام.

التوافق البيئي
China EIP، وEU RoHS، وEU WEEE، و Packaging وUS CPSIA

الشهادات التنظيمية

CB و CE و CSA (الولايات المتحدة/كندا) و FCC وVCCI

الضمان

تمتاز السبورة التفاعلية بضمان محدود لمدة عامين .لمعرفة التفاصيل راجع مستندات الضمان.

ملاحظة

لا يتضمن هذا الطراز من السبورات التفاعلية من ®SMART Board جهاز إسقاط رقمي. للاستفادة من كل المزايا التفاعلية في سبورتك التفاعلية، يجب عليك دمجها في جهاز الإسقاط الرقمي.

كابلات

تحتوي على كابل USB بطول 3 أمتار (3 بوصة)

اللمس

يمكنك من الكتابة والمسح وتأدية وظائف الفأرة بلمس السبورة التفاعلية بإصبعك أو بالقلم

إشارات اللمس المتعدد (أنظمة تشغيل Windows)

تمكن المستخدم من القيام بمجموعة لمسات عن طريق إصبعين لشاشة السبورة التفاعلية للتنقل بين الصفحات وتغيير مظهر أحد الكائنات والتكبير أو التصغير .يجب عليك تشغيل إمكانية التعرف على الإيماءات من إعدادات SMART.

اللمس المزدوج (أنظمة تشغيل Windows)

تمكن مستخدمين من لمس السبورة التفاعلية في آن واحد ومن تأدية وظائف الفأرة في الحال .يجب عليك تشغيل إمكانية التعرف على الإيماءات من إعدادات SMART.

الكتابة الثنائية (أنظمة تشغيل Windows)

تمكن مستخدمين من استخدام أصابعهم في الكتابة على السبورة التفاعلية في نفس الوقت .يجب عليك تشغيل إمكانية الكتابة الثنائية من إعدادات SMART.

ملاحظة

تحتوي الكتابة الثنائية على وظائف محدودة في السبوارات التفاعلية من SMART Board 400 من السلسلة.

القلم

تحتوي على قلم

الدقة

تبلغ دقة الترقيم 32767 × 32767 تقريبًا

سطح الشاشة

يتميز السطح المغلف بطبقة صلبة من الفولاذ بالمتانة، وكفاءة استقبال الإسقاط الضوئي، ومتوافق مع أقلام المسح الجاف ويمكن تنظيفه باستخدام منظف السبورة التفاعلية أو كحول الأيزوبروبيل.

تكنولوجيا الترقيم
تقنية ®DViT (اللمس والرؤية الرقميين)

طلاء الإطار
رمادي داكن (مقارب لدرجة الرمادي الفحمي TPX 18-0601 من®PANTONE)

متطلبات الطاقة
يتم الحصول على الطاقة من الكمبيوتر مباشر ةعن طريق كابل USB لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة التشغيل Windows و Linux.لا يتجاوز معدل استهلاك الطاقة 0.5 وات (100 مللي أمبير عند 5 فولت).

الاتصال بالكمبيوتر
12 ميجابت في الثانية /اتصال USB (USB 1.1 ذو سرعة كاملة أو USB 2.0)

يدعم نظام السبورة التفاعلية 480 من SMART Board اتصال كمبيوتر واحد على الشاشة الرئيسية فقط.

مواصفات الحرارة

جهاز تخزين
-40 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (-40 فهرنهايت إلى 122 فهرنهايت)

أرقام طلبSMART


SB480
السبورة التفاعلية من SMART Board 480 بقطر 77 بوصة (195,6 سم)

الملحقات الاختيارية
لمزيد من المعلومات حول الملحقات الإضافية لنظام السبورة التفاعلية من SMART Board 480 ، راجع smarttech.com/accessories.

الأبعاد الشكلية

عرض من الجانب

عرض من الأمام



support/com.smarttech

contactsupport/com.smarttech

©2010-2012 ,SMARTA TechnologiesA ULC. جميع الحقوق محفوظة .يعد SMART Board و SMART Notebook و smarttech وشعار SMART وجميع عبارات SMART المميزة علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى .وتعتبر Windows علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى .وقد تمثل جميع منتجات الجهات الأخرى وأسماء الشركات علامات تجارية لمالكيها المعنيين. واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية :أرقام براءات الاختراع US6320597و US6326954 و US6741267 و US6803906 و US6954197 و US7151533 و US7184030 و US7236162 و US7342574 و US7379622و US7532206 و US7619617 و US7629987 و US7692625 و US7751671 و US7757001 و USD612396 و USD616462و USD617332و .USD636784 وبراءات الاختراع الأخرى معلقة .محتويات هذا المستند خاضعة للتغيير دون إشعار 05/2012 .