SMART Board® سلسلة MX Pro (V2) المزودة بـ iQ

SBID-MX275-V2-PW
SBID-MX265-V2-PW
SBID-MX275-V2-PW
SBID-MX286-V2-PW

عرض	
أحجام الشاشة (قطرية)	55"، 65"، 75"، 86"
الإضاءة الخلفية	LED
نسبة العرض إلى الارتفاع	16:9
دقة الشاشة القصوى	4K UHD (3840 × 2160)
معدل التحديث	60 هرتز
العمر الافتراضي	≤ 50،000 ساعة
السطوع (حد أقصى)	55": ≤ 300 كانديل/ متر مربع 65", 75", 86": 400 c كانديل/ متر مربع
وقت الاستجابة	≤ 8 ملي ثانية
زاوية العرض	°178
زجاج	مقاوم للحرارة تماماً ومضاد للوهج
سمك الزجاج	4 مم
لون الإطار	أبيض
أزرار ملائمة	الطاقة ، المنزل ، الحجم ، تحديد الإدخال ، ظل الشاشة ، إطار التجميد
أجهزة الاستشعار	الضوء المحيط، الأشعة تحت الحمراء
الصوت	مكبرات صوت مدمجة 15 واط (2×)

الخبرة التفاعلية	
تقنية اللمس	HyPr Touch™ مع الأشعة تحت الحمراء المتقدمة
خصائص اللمس	اختلاف الأداة المتزامنة™ إدراك الكائنات™ اتصل Silk™
سرعة الإطار	100 إطار / ثانية كحد أقصى
الدقة	متوسط 1.5 مم أو أفضل
الحد الأدنى لحجم العنصر	3 مم
قدرات اللمس المتعدد	20–نظام التشغيل ويندز ® وماك 10–نظام تشغيل كروم™
الأدوات المتضمنة	أقلام (2×)
حاملو الأدوات	مغناطيسي، مثبت على الإطار

البرامج	
iQتجربة أندرويد ™المدمجة	مرفق
SMART Meeting Pro®ترخيص الغرفة	تم إدراجه مع شراء خطة خدمة SMART Pro
SMART Meeting Pro الرخصة الشخصية (× 10)	تم إدراجه مع شراء خطة خدمة SMART Pro
فريق عمل SMART™ الاشتراك في إصدار الغرفة	تم إدراجه مع شراء خطة خدمة SMART Pro
SMART Ink® ومنتجات SMART Drivers	مرفق
SMART Remote Management	الاشتراك لمدة الضمان المتضمنة

smarttech.com
smarttech.com/contact

2021 SMART Technologies ULC. جميع الحقوق محفوظة. SMART Board وSMART Meeting Pro وفريق عمل SMART وSMART Ink واتصال HyPr واختلاف الأدوات المتزامنة وObject Awareness واتصال Silk وsmarttech وشعار SMART وجميع شعارات SMART هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة و / أو دول أخرى. والعلامات التجارية المتبناة HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. جميع منتجات الجهات الخارجية وأسماء الشركات الأخرى ربما تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين. هذا المنتج و/أو استخدامه مُغطى بواحدة أو أكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية: www.smarttech.com/patents. تخضع المحتويات للتغيير دون إشعار. 15 نوفمبر 2021. قد تختلف النماذج والمحددات باختلاف المنطقة. برجاء الاتصال بالممثل المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل.

iQتجربة أندرويد المدمجة	
نظام التشغيل	إصدار أندرويد 8.0
الذاكرة	4 جيجا بايت DDR
مساحة التخزين	32 جيجا بايت
السبورة الإلكترونية الرقمية.	✓
متصفح الويب	✓
مشاركة الشاشة.	✓
ميزات أخرى	الشاشة الرئيسية القابلة للتخصيص معاينة المدخلات المباشرة مكتبات الملفات والتطبيقات Google Drive™ وOneDrive™ الوصول
دعم توعية الكائنات	✓
القدرة على تشغيل تطبيقات الطرف الثالث	✓
الوصول إلى التخزين السحابي	✓
اللغات المدعومة	الصينية (المبسطة)، الصينية (التقليدية)، التشيكية، الدنماركية، الهولندية، الإنجليزية، الإستونية، الفنلندية، الفرنسية، الألمانية، اليونانية، المجرية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، اللاتفية، الليتوانية، النرويجية، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، السلوفاكية، السلوفينية، الإسبانية، السويدية، الأوكرانية، الفيتنامية، الويلزية
التحديثات	أوتوماتيكي عبر الهواء (OTA)

حوسبة جهاز الكمبيوتر	
دعم OPS	✓
دعم OPS-C	✓
وحدة الكمبيوتر الشخصي المدعومة بالطاقة OPS	60 واط
وحدات الحوسبة الاختيارية	SMART OPS PC مع نوافذ 10 Pro SMART Chromebox

الإدخالات	أمامي	رجوع
خانة ملحقات OPS للكمبيوتر الشخصي (أجهزة 60 واط)	–	1
HDMI® 2.0 إدخال مع دعم HDCP 1.4 وHDCP 2.2	1	2
VGA فيديو	–	1
ستريو 3.5 مم	–	1
RS-232 التحكم في الغرفة (موصل DB-9)	–	1
RJ45 Ethernet (يمر من خلال)	–	2
USB2.0نوع A	2	1
USB 3.0 نوع-A	–	1
USB 3.0 نوع-B	1	3

المخرجات	أمامي	رجوع
الواجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.0 مع دعم HDCP 2.2	–	1
نظام صوتي مجسم مم (متغير)	–	1
صوت PDIF / S (ثابت)	–	1
RS-232 التحكم في الغرفة (موصل DB-9)	–	1

الكابلات والملحقات المرفقة	الكمية
كابل الطاقة الخاص بالدولة	1
16 قدمًا و 5 بوصات (5 م) USB كابل	1
الأقلام	2
هوائي خارجي مزدوج النطاق 2.4 و 5 جيجاهرتز	2
جهاز التحكم عن بُعد	1
بطاريات AAA	2
طقم دعائم تركيب بالجدار	1
إرشادات التركيب المصورة	1
وثيقة معلومات هامة	1

الاتصال	
سلكي	RJ45 (×2) 100baseT
واي فاي	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac مع 2 × 2 MIMO (كلا من نطاقات 2.4 و 5 GGHz) تدعم بروتوكولات WEP و WPA2 و WPA2 PSK و 802.1X EAP authentication
بلوتوث	4.2 الوضع المزدوج

متطلبات التخزين والتشغيل	
متطلبات الطاقة	100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد، 50 هيرتز إلى 60 هيرتز
درجة حرارة التشغيل	5 - 35 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-20 - 60 درجة مئوية
الرطوبة	5–80% رطوبة نسبية، دون-تكاثف

استهلاك الطاقة	
معتاد	55 بوصة: 98 واط 65 بوصة: 100 واط 75 بوصة: 114 واط 86 بوصة: 250 واط
standby	<0.5 وات

الشهادة والتوافق	
الولايات المتحدة / كندا	الاقتراح 65، CONEG، ISED، FCC، UL Packaging
الاتحاد الأوروبي/ المنطقة الاقتصادية الأوروبية/ الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة/ المملكة المتحدة	CE، UKCA، LVD، CB، EMCD، RED، WEEE، البطارية، REACH، RoHS Packaging، POP، Ecodesign
أستراليا / نيوزيلندا	RCM
معايير الأداء	ENERGY STAR® واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح، الناقل التسلسلي العام

معلومات الشراء	
رقم الطلب: SBID-MX286-V2-C	SMART Board® شاشة تفاعلية MX055- V2 Pro مع iQ – لون أبيض
رقم الطلب: SBID-MX286-V2-C	الشاشة التفاعلية SMART Board MX065- V2 Pro مع iQ – لون أبيض

رقم الطلب: **SBID-MX286-V2-C**	الشاشة التفاعلية SMART Board MX075-V2 Pro مع iQ – لون أبيض
رقم الطلب: **SBID-MX286-V2-C**	الشاشة التفاعلية SMART Board MX086-V2 Pro مع iQ – لون أبيض
الملحقات الاختيارية	راجع smarttech.com/accessories

الضمان

يتضمن استبدال الأجهزة المتقدمة والوصول إلى الدعم على الموقع. تختلف البنود والشروط حسب المنطقة. اتصل بالبائع أو الموزع للحصول على المعلومات وتفضل بزيارة smarttech.com/warranty.

متطلبات الكابلات

HDMI	HDMI عالي السرعة معتمد (18 جيجابت في الثانية) الحد الأقصى للطول : 5 م
USB 2.0	USB 2.0 معتمد دعم عالي السرعة (480 ميجابت ثانية) الحد الأقصى للطول : 5 م
USB 3.0	USB 3.0 معتمد دعم فائق السرعة (5 جيجابت في الثانية) الحد الأقصى للطول : 5 م
مزيد من المعلومات	Se smarttech.com/kb/171721 راجع smarttech.com/kb/171555

التثبيت والأبعاد والأوزان

ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.

SBID-MX255-V2-CPW

الوزن

34.4 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

142.3 سم × 90.4 سم × 23.5

وزن الشحن

51.1 كغم


تركيب VESA

400 × 600 ,M8 مم

مقابض

2

الأبعاد



SBID-MX265-V2-PW

الوزن

46.1 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

168.5 سم × 116.2 سم × 26 سم

وزن الشحن

62 كغم


تركيب VESA

400 × 600 ,M8 مم

مقابض

2

الأبعاد



التثبيت والأبعاد والأوزان (متواصل)

ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.

SBID-MX275-V2-PW

الوزن

64.3 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

190.5 سم × 127.7 سم × 29.5

وزن الشحن

87 كغم


تركيب VESA

400 × 400, M8 مم

مقابض

2

الأبعاد



SBID-MX286-V2-PW

الوزن

78.3 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

216.5 سم × 145.7 سم × 29.5

وزن الشحن

109 كغم

تركيب VESA

400 × 400, M8 مم

مقابض

2

الأبعاد

