Specifikationer

SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til mellemstore lokaler med to skærme

Model SRS-LYNC-M-DUAL

Oversigt




SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til mellemstore lokaler med to skærme, har to SMART Board® 8055i interaktive fladskærme, en skrivebordskonsol, et højdefinitionskamera, bordmikrofoner og højttalere.

Ved brug af den installerede Lync Room System software kan du starte et møde og etablere forbindelse med andre enkeltpersoner eller mødelokaler med et enkelt tryk på konsollen eller en af de interaktive fladskærme. Du kan skrive eller tegne på en interaktiv fladskærm ved brug af whiteboardfunktionen, præsentere et PowerPoint® diasshow, tilslutte en laptop for at dele dens skærm og dele dit indhold med tilsluttede enkeltpersoner og mødelokaler i realtid.

Se smarttech.com/smartroom for yderligere oplysninger om dette produkt.

Mål og vægt[1]



[1]Alle målangivelser ± 1/8" (0.3 cm). Alle vægtangivelser ± 2 lb. (0,9 kg).

	Vægt	Forsendelsesvægt	Forsendelsesmål
Interaktiv fladskærm (×2)	98 lb. (44,5 kg)	148 lb. (67 kg)	61 3/4" × 43" × 43 1/4" (157 cm × 109 cm × 110 cm)
WM-SBID-501 vægophænget (×2)	24 lb. (10,9 kg)	31 lb. (14 kg)	46" × 12 1/2" × 11" (117 cm × 32 cm × 28,1 cm)
Højttalere	15 lb. (7 kg)	20 lb. (9,1 kg)	37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8" (96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm)
Systemkomponenter	14 lb. (6,2 kg)	24 lb. (10,8 kg)	19 1/2" × 18" × 22 1/2" (49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm)
I alt	**273 lb. (124 kg)**	**442 lb. (200,5 kg)** [2]	

Hardware

Inkluderet hardware

SBID 8055i	SMART Board 8055i interaktiv fladskærm (×2)
AM70-L	Lync-apparat
AM-ENC-L	Lync-apparatkabinetet
CP311	Konsol
CAM301	Kamera
MIC500	Bordmikrofon (×2)
MIX500	Lydprocessor
CSR500	Højttalere
WM-SBID-501	Vægophæng til installation af en interaktiv fladskærm på en væg (×2)
SRS-ACC-BK	Tilbehørsbeslagkit

Medfølgende kabler

Til interaktive fladskærme	8' (2,4 m) IEC 60320 C13 til landespecifik strøm (×2) 20' 8" (6,3 m) HDMI (×2) 16' 5" (5 m) USB (×2)
For Lync-apparat	8' (2,4 m) IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 5' 4" (1,6 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren
Til konsol	20' 8" (6,3 m) HDMI og USB 8' (2,4 m) IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 5' 4" (1,6 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren
Til kamera	9' 10" (3 m) USB 6' 7" (2 m) IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 4' 11" (1,5 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren

[2] Inklusive pallen

Til bordmikrofoner og lydprocessor	30' (9 m) lyd (interaktiv fladskærm til bord) 13' (4 m) lyd (mikrofon til mikrofon) 6' (1,8 m) USB 6' 7" (2 m) IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 4' 11" (1,5 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren
For højttalere	6' (1,8 m) dual RCA 16' (5 m) lyd (højttaler til højttaler) 6' 7" (2 m) IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 4' 11" (1,5 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren
Til laptop[3]	30' 6" (9,3 m) sele, (HDMI og VGA)
Anbefalet diameter til rør	1 3/4" (4,5 cm)

Interaktive fladskærme

Touch-teknologi	DViT® teknologi (Digital Vision Touch)
Skærmstørrelse (diagonalt)	54 5/8" (139 cm)
Formatforhold	16:9
Optimal opløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
Vandret frekvens	14-96 kHz (analog og digital)
Lodret frekvens	24-85 Hz
Kontrastforhold (typisk)	2800:1
Lysstyrke (typisk)	Typisk: 290 cd/m^2 Maksimum: 450 cd/m^2
Pixelstørrelse	0,63 mm

Lync-apparat

Processor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000 grafisk chipset
RAM	2-kanals 8 GB DDR3

Konsol

Skærmstørrelse (diagonalt)	11 5/8" (29,5 cm)
Formatforhold	16:9
Opløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m^2

Kamera

Funktioner	Digital panorering, vipning og zoom (DPTZ) Automatisk hvid balance Automatisk eksponering og registering af strømlednignsfrekvens Manuel vippejustering af linse Intern lukker Indikator for videooptagelse

[3]Laptop ikke inkluderet

Formatforhold	16:9
Opløsning (maksimalt)	1920 × 1080
Billedhastighed (typisk)	30 billeder pr. sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (fuld) 98° (vandret)
Dybdefokus	3'–33' (1–10 m)
Signal-til-støj-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
Dynamisk område (minimum)	42 dB

Bordmikroner

Funktioner	Slå lyd fra-knap og indikator 13' (4 m) kabel imellem mikrofoner Daisy-chain op til fem mikrofoner
Lydniveau for lokal højttaler	60–65 dBA målt ved 20" (0,5 m)

Højttalere

Total harmonisk forvrængning	< 1% gennemsnit < 3% maksimum 80-10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz
Nominel lydstyrke	76 dBSPL

Lyd

Annullering af ekko	> 45 dB ved nominelt niveau for modtagelsesudlæsning

Software

Lync Room System-software	Se lync.microsoft.com

Opbevarings- og driftskrav

Strøm til lokalesystem (eksl. konsol)

Strømkrav	5,4A ved 100V til 2.25A ved 240V AC, 50 Hz til 60 Hz
Strømforbrug ved 77°F (25°C)	540 W

Strøm til konsol

Normalt strømforbrug	< 12 W (leveret ved brug af 12 V vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren)
Standby-strømforbrug	< 0,6 W

Opbevaring

Temperatur	-4-140°F (-20-60°C)

Luftfugtighed	5-95% relativ luftfugtighed, ingen kondensation

Drift

Temperatur	41–95°F (5–35°C)
Luftfugtighed	10-80% relativ luftfugtighed, ingen kondensation

Certificering og overholdelse

Myndighedscertificering [4]	UL (USA og Canada), FCC, IC, CB, VCCI, PSE, CE

Overholdelse af miljømæssige krav

Europæiske Union	REACH, RoHS, WEEE, Batteri og Emballage
USA	Emballage og Konfliktmineraler

Købsoplysninger

Bestillingsnummer

SRS-LYNC-M-DUAL	SMART Room System til Lync til mellemstore lokaler med to skærme

Valgfrit tilbehør

MIC500	Ekstra bordmikrofon
WSK-DUAL	Vægstanderkit til lokaler med to interaktive fladskærme, inklusive to vægstandere til at overføre noget af vægten fra de interaktive fladskærme til gulvet og en kabel-raceway

Garanti

To års garanti	Interaktive fladskærme Kamera Lync-apparat Konsol
Et års garanti	Højttalere Vægmonteringer
90-dages returret	Kabler, penne, batterier og andre komponenter der kan købes fra SMART-reservedelsbutikken (se smarttech.com/Support/PartsStore)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 03/2014.

[4] Som relevant for komponenterne