Specifikationer

SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til meget små lokaler

Model SRS-LYNC-XS med to SMART Board® 8055i-G5 interaktive fladskærm

Oversigt




SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til meget små lokaler har en SMART Board® 8055i-G5 interaktiv fladskærm, en skrivebordskonsol, et højdefinitionskamera, bordmikrofoner og højttalere. Dette lokalesystem er beregnet til 9 m^2 (100 sq. ft.) lokaler og ca. fire personer.

Ved brug af den installerede Lync Room System software kan du starte et møde og etablere forbindelse med andre deltagere eller mødelokaler med et enkelt tryk på konsollen eller den interaktive fladskærm. Du kan skrive eller tegne på den interaktive fladskærm ved brug af whiteboardfunktionen, præsentere et PowerPoint® diasshow, tilslutte en laptop eller lokalecomputer, og dele dit indhold med tilsluttede deltagere og mødelokaler i realtid.

Se smarttech.com/smartroom for yderligere oplysninger om dette produkt.


Mål og vægt[1]

Vægmonteret interaktiv fladskærm (med kamera og højttalere)




16 cm
(6 3/8")

Bordmikron



Konsol



[1]Alle dimensioner ± 0,3 cm (1/8"). Alle vægte ± 0,9 kg (2 lb).

	Vægt	Forsendelsesvægt	Forsendelsesmål
Interaktiv fladskærm	48,2 kg (106 lb.)	66,3 kg (146 lb.)	152 cm × 28 cm × 112,5 cm (59 7/8" × 11" × 44 1/4")
WM-SBID-501 vægophæng	10,9 kg (24 lb.)	14 kg (31 lb.)	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
Højttalere	7 kg (15 lb.)	9,1 kg (20 lb.)	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
Systemkomponenter	6,2 kg (14 lb.)	10,8 kg (24 lb.)	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
I alt	**72,1 kg (159 lb.)**	**118,4 kg (261 lb.)**[2]	

Hardware

Inkluderet hardware

SBID8055i-G5	SMART Board 8055i-G5 interaktiv fladskærm
AM70-L	Lync-apparat
AM-ENC-L	Lync-apparatkabinetet
CP311	Konsol
CAM301	Kamera
MIC500	Bordmikrofon (×2)
MIX500	Lydprocessor
CSR500	Højttalere
WM-SBID-501	Vægophæng til installation af den interaktive fladskærm på en væg
SRS-ACC-BK2	Tilbehørsbeslagkit
SRS-USB bro	SMART Room System USB-bro

Medfølgende kabler

Til interaktiv fladskærm	2,4 m (8') IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 6,3 m (20' 8") HDMI® 5 m (16' 5") USB
For Lync-apparat	2,4 m (8') IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 1,6 m (5' 4") vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren
Til konsol	6,3 m (20' 8") HDMI og USB 2,4 m (8') IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 1,6 m (5' 4") vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren
Til kamera	3 m (9' 10") USB 2 m (6' 7") IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 1,5 m (4' 11") vekselstrøm/jævnstrøm-omformer

[2] Inklusive pallen

Til bordmikrofoner og lydprocessor	9 m (30') lyd (interaktiv fladskærm til bord) 4 m (13') lyd (mikrofon til mikrofon) 1,8 m (6') USB 2 m (6' 7") IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 1,5 m (4' 11") vekselstrøm/jævnstrøm-omformer
For højttalere	1,8 m (6') dual RCA 5 m (16' 5") lyd (højttaler til højttaler) 2 m (6' 7") IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 1,5 m (4' 11") vekselstrøm/jævnstrøm-omformer
Til laptop[3]	9,3 m (30' 6") sele, (HDMI og VGA)
Anbefalet diameter til rør	4,5 cm (1 3/4")

Interaktiv fladskærm

Touch-teknologi	DViT® teknologi (Digital Vision Touch)
Bevægelsesregistrering	En bevægelsesregistreringssensor på bundrammen
Skærmstørrelse (diagonalt)	138,4 cm (54 1/2")
Formatforhold	16:9
Optimal opløsning	3840 × 2160 (kun skærm) 1920 × 1080 (med Lync-apparat)
Vandret frekvens	244–280 kHz (analog og digital)
Lodret frekvens	24–120 Hz
Kontrastforhold (typisk)	1400:1
Lysstyrke (typisk)	280–360 cd/m^2
Pixelstørrelse	0,315 mm

Lync-apparat

Processor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 med Intel HD 4000 grafisk chipset
RAM	2-kanals 8 GB DDR3

Konsol

Skærmstørrelse (diagonalt)	29,5 cm (11 5/8")
Formatforhold	16:9
Opløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m^2

[3] Laptop ikke inkluderet

Kamera

Funktioner	Digital panorering, vipning og zoom (DPTZ) Automatisk hvid balance Automatisk eksponering og registering af strømlednignsfrekvens Manuel vippejustering af linse Intern lukker Indikator for videooptagelse
Formatforhold	16:9
Opløsning (maksimalt)	1920 × 1080
Billedhastighed (typisk)	30 billeder pr. sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (fuld) 98° (vandret)
Dybdefokus	3'–33' (1–10 m)
Signal-til-støj-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
Dynamisk område (minimum)	42 dB

Bordmikroner

Funktioner	Slå lyd fra-knap og indikator 13' (4 m) kabel imellem mikrofoner Daisy-chain op til fem mikrofoner
Lydniveau af lokaloplæser	60–65 dBA målt ved 20" (0,5 m) 360°, 3 m (10') rækkevidde per enhed

Højttalere

Total harmonisk forvrængning	< 1% gennemsnit < 3% maksimum 80–10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz
Nominel lydstyrke	76 dBSPL

Lyd

Annullering af ekko	> 45 dB ved nominelt niveau for modtagelsesudlæsning

Software

Lync Room System-software	Se lync.microsoft.com

Opbevarings- og driftskrav

Strøm til lokalesystem (eksl. konsol)

Strømkrav	3,0A ved 100V til 1,25A ved 240V AC, 50 Hz til 60 Hz
Strømforbrug ved 77°F (25°C)	300 W

Strøm til konsol	
Normalt strømforbrug	< 12 W (leveret ved brug af 12 V vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren)
Standby-strømforbrug	< 0,6 W
Opbevaring	
Temperatur	-20–60°C (-4–140°F)
Luftfugtighed	5-95% relativ luftfugtighed, ingen kondensation
Drift	
Temperatur	5–35°C (41–95°F)
Luftfugtighed	10-80 % relativ fugtighed, ingen kondensation

Certificering og overholdelse

Myndighedscertificering [4]	UL (USA og Canada), FCC, CB, PSE
Overholdelse af miljømæssige krav	
Kina	EIP
Europæiske Union	REACH, RoHS, WEEE, Batteri og Emballage
USA	Emballage og Konfliktmineraler

Købsoplysninger

Bestillingsnummer	
SRS-LYNC-XS	SMART Room System til Lync til meget små lokaler
Valgfrit tilbehør	
MIC500	Ekstra bordmikrofon
WSK-SINGLE	Vægstanderkit til lokaler med en interaktiv fladskærm, herunder en kabel-raceway og en vægstander til overførsel af noget af den interaktive fladskærms vægt til gulvet

[4] Som relevant for komponenterne

Garanti og supportoplysninger

Garanti

To års garanti	Interaktiv fladskærm Kamera Lync-apparat Konsol
Et års garanti	Højttalere Vægmonteringer
90-dages returret	Kabler, penne og andre komponenter der kan købes fra SMART-reservedelsbutikken (se smarttech.com/Support/PartsStore).

SMART-tjenester til SMART Room System for Microsoft Lync

Netværkskontrol	En eksternt udført evaluering af dit Lync-relaterede it-miljø, forud for implementeringen, for at sikre optimering af SMART Room System (se Parathedskontrol af SMART-netværk)
Brugsrapport	En cloud-baseret tjeneste, der viser SMART Room Systemets brug på et intuitivt dashboard, der hjælper dig med at administrere implementeringer og accelerere indførelse for at maksimere investeringsafkastet (se SMART Brugsrapportering)
Proaktiv overvågning	En cloud-baseret tjeneste, der giver overvågning af forbrug, tilstand og oplevelseskvalitet af SMART Room System 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, og det sender proaktive advarsler på det tidligst mulige stadium af tekniske problemer for at minimere nedetid (se SMART Proaktiv overvågning)
SMART udvidet support	SMART-supporttjenester er designet til at begrænse nedetid og optimere investeringsafkastet, give ro i sindet og maksimere effektiviteten af din SMART løsning. Disse tilbud giver dig adgang til eksperthjælp, garanterede svartider og fremskynder udskiftning af hardware, hvilket reducerer nedetid og omkostninger. Tre servicetilbud er tilgængelige: Basic, Elite og Platinum. For yderligere oplysninger, se SMART Support hurtig oversigtsvejledning eller smarttech.com/services.

smarttech.com/support

smarttech.com/support/entsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. "HDMI" og alle tilhørende logoer er varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er dækket af en eller flere af følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 04/2015.