

# SMART Board® Interactive Whiteboard System

Modell SB480i6

## Überblick

Ihr SMART Board® 480i6 Interactive Whiteboard System setzt sich aus einem SMART Board 480 Interactive Whiteboard, einem SMART Projektor UF70 und anderen Zubehörteilen und optionalen Komponenten zusammen.


Der SMART Projektor UF70 bietet ein ultrahelles hochauflösendes Bild auf einem kurzen Ausleger, der eine High Definition-Hochleistungsinteraktivität liefert, die praktisch frei von Schatten und Spiegelungen ist.

Das SB480 Interactive Whiteboard ist ein System für einen Anwender.

Sie können damit alles tun, was Sie auch an Ihrem Computer tun können. Sie können Anwendungen öffnen und schließen, gemeinsam mit anderen Benutzern arbeiten, neue Dokumente erstellen, bestehende Dokumente bearbeiten, auf Websites zugreifen, Videoclips wiedergeben und bearbeiten und vieles mehr. Hierzu ist lediglich eine Berührung der interaktiven Oberfläche erforderlich.


Das System SB480i6 unterstützt Video und Audio von einer Vielzahl von Geräten, wie u. a. DVD- und Blu-ray™-Playern, Document Cameras und anderen High-Definition-Quellen, und wird am interaktiven Bildschirm projiziert. Alle HDMI 1.4-Eingänge sind mit HDCP kompatibel.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf [smarttech.com](http://smarttech.com).



## Maße und Gewichte<sup>1</sup>

### Abmessungen



### SMART Board 480 interaktives Whiteboard

#### Gewicht

23,2 kg

#### Versandmaße

178 cm B × 136 cm H  
× 11 cm T

#### Versandgewicht

28,7 kg

### SMART Projektor UF70

#### Gewicht (nur Projektor)

7,6 kg

#### Gewicht (nur Projektor und Arm)

12,9 kg

#### Versandgewicht

16,2 kg

#### Projektormasse

37,1 cm × 24,1 cm × 76,2 cm

#### Versandmaße

50,8 cm × 39,4 cm × 61 cm

### Fernbedienung

#### Abmessungen

4,1 cm × 8,6 cm × 0,6  
cm

<sup>1</sup>Alle Maßangaben mit einer Toleranz von 0,3 cm (1/8"). Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von +/- 0,9 kg (0,9 kg.).

## Montageelemente

### Projektor

<b>Helligkeit (Standard)</b>	3000 Lumen, 230-W-Modus bei einem CCT von 6500 K mit der IEC-Methode
<b>Helligkeit (Sparmodus „Economy“)</b>	2250-Lumen-, 190-W-Modus. bei einem CCT von 6500 K mit der IEC-Methode
<b>Native Auflösung</b>	XGA 1024 × 768
<b>Bildseitenverhältnis</b>	4:3 mit Unterstützung der Bildseitenverhältnisse 16:9, 16:10 und 5:4 mit Skalierung.
<b>Projektionsverhältnis</b>	Ultrakurzstanz, Verhältnis 0,43:1.
<b>Projektionsabstand</b>	68,4 cm (27")
<b>Anzeigetechnologie</b>	Das Projektionssystem nutzt die DLP®-Technologie von Texas Instruments™, bietet BrilliantColor™-Leistung, eine hochwertige Gamma 2.2-Korrektur mit den Modi Hellraum, Dunkelraum, sRGB, Benutzer und SMART Präsentation.
<b>Lampenlebensdauer</b>	3000 Stunden im Standardmodus (230 W) 4000 Stunden im Sparmodus „Economy“ (190 W)
<b>Integrierter Lautsprecher</b>	9 WRMS
<b>Projektorgeräusche</b>	32 dBA Standard-Lüfterdrehzahl. 37 dBA Hochgeschwindigkeits-Lüfterdrehzahl.
<b>Kontrastverhältnis (typisch)</b>	2900:1
<b>Videosystem Kompatibilität</b>	Kompatibilität mit dem Videosystem HDTV (720p und 1080p) und HD-Ready (HDMI-Technologie und 720p) verfügbar, NTSC, NTSC 4:43, PAL, PAL-N, PAL-M, SDTV (480i/p und 576i/p) und SECAM (480i/p und 576i/p)
<b>Videoschnittstelle Kompatibilität</b>	HDCP-kompatibles HDMI, Composite, VESA® RGB, mit zusätzlicher Schnittstellenunterstützung für die Eingänge Component YPbPr und Component YCbCr mit den passenden Adaptern (nicht im Lieferumfang enthalten)
<b>Horizontale Frequenz</b>	15kHz, -72 kHz
<b>Vertikale Frequenz</b>	15Hz, -75 Hz
<b>Taktfrequenz</b>	165 Mhz
<b>Externe Verwaltung</b>	Infrarotfernbedienung, RS-232-Steueranschluss, interne Internetseite, Crestron® RoomView® Verwaltung über Ethernet



### Interaktives Whiteboard

<b>Berührungsauflösung</b>	32767 × 32767
<b>Touch</b>	System mit zwei Kameras für einen Benutzer
<b>Digitalisierungstechnologie</b>	DViT® (Digital Vision Touch)-Technologie
<b>Stiftablage</b>	Umfasst einen Stiftablage-Stift.
<b>Zubehör</b>	Ein ergonomischer Stift mit Komfortgriff

<b>Einschließlich Kabel und Montageelemente SB480i6</b>	4,5 m (14' 9") Netzkabel Infrarot-Fernbedienung 5 m (16' 5") USB-Kabel
---	--

<b>Diebstahlsicherung</b>	Das Projektor-System bietet eine optionale Schlosssicherung als Diebstahlsicherung. Am Kensington®-Sicherheitsschlitz kann das System als visuelle und physikalische Diebstahlsicherung an einer Wand fixiert werden.
---------------------------	---

## Anschlüsse

<b>Projektoranschlüsse</b>	3,5 mm Telefonbuchsen-Audioeingang 3,5 mm Telefonbuchsen-Audioausgang DB15F RGB VGA-Videoeingang (VGA In) DB15F RGB VGA-Videoausgang (VGA Out) DB9F RS-232 Steuerschnittstelle HDMI 1.4 Eingang Stromversorgung (100 V bis 240 VAC bei 50 Hz bis 60 Hz) USB-B-Anschluss (nur zu Wartungszwecken) RJ45 Ethernet-Anschluss 7-pol. mini-DIN für ECP-Daten 4-pol. mini-DIN 5 V/2 A-Ausgang für die Stromversorgung von ECP USB HUB/Switch RCA Analoges Audio und Composite Video (Rot, Weiß und Gelb) Mikrofon 3,5 mm
----------------------------	---

## Computervoraussetzungen

**SB480i-6** Ein Windows®-Betriebssystem oder eine Mac-Betriebssystemsoftware und die SMART Notebook™ Collaborative Learning Software müssen installiert sein. Eine umfangreiche Liste der Computeranforderungen finden Sie unter [smarttech.com/downloads](http://smarttech.com/downloads). Navigieren Sie zu den aktuellsten, für Ihr Betriebssystem geltenden Versionshinweisen zur SMART Notebook Software.

## Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen

<b>Leistungsanforderungen und Energieverbrauch</b>	100 bis 240 VAC bei 50 bis 60 Hz
<b>Vollmodus</b>	360 W
<b>ECO-Modus</b>	360 W
<b>Standby-Modus</b>	0,5 W
<b>Betriebstemperatur</b>	
<b>Interaktives Whiteboard</b>	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) auf einer Höhe von 0 m bis 1800 m (0' bis 6000') 5 °C bis 30 °C (41 °F bis 95 °F) auf einer Höhe von 1800 bis 3000 m (6000' bis 9800')
<b>Projektor</b>	Standard-Drehzahl: 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) auf einer Höhe von 0 m bis 1800 m (0' bis 6000') Hohe Drehzahl: 5 °C bis 30 °C (41 °F bis 95 °F) auf einer Höhe von 1800 bis 2.100 m (6000' bis 6800')
<b>Lagertemperatur</b>	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit während der Lagerung, nicht kondensierend Bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit während des Betriebs, nicht kondensierend

## Zertifizierungen und Einhaltung

<b>Regulatorische Zertifizierung</b>	CE, CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, KC, GOST-R, NOM, PSB, PSE, TUV-GS, UL/CSA (USA/Kanada) und VCCI
--------------------------------------	---

### Einhaltung der Umweltschutzaufgaben

<b>China</b>	EIP
<b>Europäische Union</b>	REACH, RoHS, WEEE, Batterie, Verpackung und ErP-Standby
<b>USA</b>	Verpackung und Konfliktmineralien

## Garantie

<b>Interaktives Whiteboard</b>	Eingeschränkte Gerätegarantie von zwei Jahren ODER Eingeschränkte Gerätegarantie von fünf Jahren bei Registrierung
<b>Projektor</b>	Eingeschränkte 2-Jahres-Garantie
<b>Projektorlampe</b>	Garantie von 1000 Betriebsstunden/1 Jahr

## Kaufinformationen

### Bestellnummern

<b>SB480i6</b>	SMART Board Interactive Whiteboard mit einer Bildschirmdiagonalen von 195,4 cm (77") mit einem SMART UF70-Projektorsystem. Umfasst eine SMART Notebook Software-Installations-DVD.
<b>1020991</b>	Ersatzlampe für die SMART Projektoren UF70 und UF70w
<b>1013576</b>	Projektor-Montagekit (siehe <a href="http://smarttech.com/kb/160505">smarttech.com/kb/160505</a> )

### Optionale verlängerte Garantie

<b>(EWY1-UF70)</b>	Verlängerung der 1-Jahres-Garantie für den SMART Projektor UF70 (nur erhältlich zum Zeitpunkt des Projektorkaufs)
<b>(EWY3-UF70)</b>	Verlängerung der 3-Jahres-Garantie für den SMART Projektor UF70 (nur erhältlich zum Zeitpunkt des Projektorkaufs)

<b>Optionales Zubehör</b>	Siehe <a href="http://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a>
---------------------------	--

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2013 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, das SMART-Logo und sämtliche SMART-Produktlogos sowie smarttech sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Produkt- und Firmennamen von Dritten können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und dessen Verwendung werden von einem oder mehreren der folgenden US-Patente abgedeckt. [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 09/2013.