

SMART Board® MX (V2) -sarja

SBID-MX055-V2
SBID-MX065-V2
SBID-MX075-V2
SBID-MX086-V2



NÄYTTÖ

Näyttökoot (halkaisija)	55", 65", 75", 86"
Taustavalaistus	LED
Kuvasuhde	16:9
Näytön maksimiresoluutio	4K UHD (3 840 × 2 160)
virikistystaajuus	60 Hz
Elinikä	≥ 50 000 tuntia
Kirkkaus (enintään)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Vasteaika	≤8 ms
Katselukulma	178°
Lasi	Täysin lämpökarkaistu, heijastamaton
Lasin paksuus	4 mm
Kehyksen väri	Valkoinen
Helppokäyttöpainikkeet	Virta, koti, äänenvoimakkuus, tulon valinta, ruudun varjostus, näytön kuvan pysäytys
anturit	Taustavalo, infrapuna
Ääni	2 integroitua 15 W:n kaiutinta

INTERAKTIIVINEN KOKEMUS

Kosketusteknologia	HyPr Touch™ Advanced IR -tekniikalla
Kosketusominaisuudet	Samanaikainen työkaluerottelu™ Kosketuksen tunnistus™ Silktouch™
Kuvanopeus	Enintään 100 ruutua sekunnissa
Tarkkuus	Keskimäärin vähintään 1,5 mm
Objektin vähimmäiskoko	3 mm
Monen kosketuksen toiminnot	20 – Windows® ja Mac 10 – Chrome OS™
Sisältää työkalut	Kynä (x2)
Työkalupidikkeet	Magneettinen, runkoon asennettu

OHJELMISTO

SMART Notebook®in perusversio	sisältyy
SMART Ink® ja SMART Product Drivers -tuoteohjaimet	sisältyy
SMART Learning Suite	Ylimääräinen yhden vuoden tilaus

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART-logo ja kaikki SMART-iskulauseet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Nimet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista: www.smarttech.com/patents. Sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Mallit ja tekniset tiedot voivat vaihdella alueittain. Pyydä lisätietoja paikalliselta edustajalta. 30. elokuuta 2021.

PC-LASKENTA	
OPS-tuki	✓
OPS-C tuki	✓
PC-moduulin virtatuettu OPS	60 W
Valinnaiset laskentamoduulit	SMART OPS PC Windows 10 Prolla SMART Chromebox

TULOT	Edestä	EDELLINEN
OPS PC lisälaitepaikka (60 W -laitteille)	–	1
HDMI® 2.0 HDCP 1.4- ja HDCP 2.2 -tuella	1	2
VGA-video	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232-huoneohjaus (DB-9-liitin)	–	1
RJ45 Ethernet (läpivienti)	–	2
USB 2.0 A-tyyppi	2	1
USB 3.0 A-tyyppi	–	1
USB 3.0 Type-B	1	3

LÄHDÖT	Edestä	EDELLINEN
HDMI 2.0 HDCP 2.2 -tuella	–	1
Stereo 3,5 mm (vaihteleva)	–	1
Audio S/PDIF (kiinteä)	–	1
RS-232-huoneohjaus (DB-9-liitin)	–	1

SISÄLTÄÄ KAAPELIT JA LISÄTARVIKKEET	Määrä
maakohtainen virtajohto	1
5 metrin USB-kaapeli	1
Kynät	2
Ulkoinen kaksitaajuuksinen 2,4 ja 5 GHz:n antenni	2
Kaukosäädin	1
AAA-paristot	2
Seinäsennuskiinnitinsarja	1
Kuvitettu asennusohje	1
Tärkeä tietoasiakirja	1

YHTEYKSET	
Langallinen	RJ45 (x2) 100baseT

VARASTOINTI- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET	
Tehovaatimukset	100–240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Käyttölämpötila	5–35 °C
Varastointilämpötila	-20–60 °C
Kosteus	5–80 %:n suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä

VIRRANKULUTUS	
Normaali	55": 98 W 65": 100 W 75": 114 W 86": 250 W
Valmiustila	< 0,5 W

SERTIFIOINNIT JA VAATIMUSTENMUKAISUUS	
Yhdysvallat/Kanada	UL, FCC, ISED, CONEG-pakkaus, ehdotus 65
EU / ETA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, akku, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, pakkaus, POP, Ecodesign
Australia / Uusi-Seelanti	RCM
Suorituskykystandardit	ENERGY STAR®, HDMI

OSTOTIEDOT

Tilausnumero: SBID-MX055-V2	Interaktiivinen SMART Board® MX055-V2 -näyttö SMART Learning Suite -oppimissarjalla
Tilausnumero: SBID-MX065-V2	Interaktiivinen SMART Board MX065-V2 -näyttö SMART Learning Suite -oppimissarjalla
Tilausnumero: SBID-MX075-V2	Interaktiivinen SMART Board MX075-V2 -näyttö SMART Learning Suite -oppimissarjalla
Tilausnumero: SBID-MX086-V2	Interaktiivinen SMART Board MX086-V2 -näyttö SMART Learning Suite -oppimissarjalla
Valinnaiset lisävarusteet	Katso smarttech.com/accessories

TAKUU

SMART Assure -takuu	Sisältää laitteiden korvaamisen ja paikan päällä annettavat tukipalvelut. Ehdot vaihtelevat alueittain. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai jakelijaan saadaksesi lisätietoja, ja vieraile osoitteessa smarttech.com/warranty .
----------------------------	---

KAAPELIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

HDMI	Certified premium high speed HDMI (18 Gbit/s) Enimmäispituus: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 -sertifioitu Hi-Speed (480 Mbit/s) -tuki Enimmäispituus: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 -sertifioitu SuperSpeed (5 Gbit/s) -tuki Enimmäispituus: 3 m
Lisätietoja	Katso smarttech.com/fi/kb/171555


ASENNUS, MITAT JA PAINOT

HUOMAUTUKSET

- Kaikki mitat $\pm 0,3$ cm. Kaikki painot $\pm 0,9$ kg.
- Tuote toimitetaan pystyssä.

SBID-MX055-V2

Mitat



Paino

34,4 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

142,3 cm × 90,4 cm × 23,5 cm

Pakkauspaino

51,1 kg

VESA-kiinnitys


M8, 400 × 400 mm

Kahvat

2

SBID-MX065-V2

Mitat



Paino

46,1 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

168,5 cm × 116,2 cm × 26 cm

Pakkauspaino

62 kg

VESA-kiinnitys

M8, 600 × 400 mm

Kahvat

2


ASENNUS, MITAT JA PAINOT (JATKUU)

HUOMAUTUKSET

- Kaikki mitat $\pm 0,3$ cm. Kaikki painot $\pm 0,9$ kg.
- Tuote toimitetaan pystyssä.

SBID-MX075-V2

Mitat



Paino

64,3 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

190,5 cm $\times$ 127,7 cm $\times$ 29,5 cm

Pakkauspaino

87 kg

VESA-kiinnitys


M8, 600 $\times$ 400 mm

Kahvat

2

SBID-MX086-V2

Mitat



Paino

78,3 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

216,5 cm $\times$ 145,7 cm $\times$ 29,5 cm

Pakkauspaino

109 kg

VESA-kiinnitys

M8, 700 $\times$ 400 mm

Kahvat

2