
印刷前にご確認ください

仕様

SMART 高さ調節可能ウォールマウント

モデル HAWM-UX/UF

物理的仕様



サイズ	
SMART Board™ インタラクティブホワイトボードを除く	幅 43 1/2 インチ × 高さ 58 インチ × 深さ 7 インチ (109 cm × 145 cm × 14 cm)
天井が 2.4 m（8 インチ）の最適な取り付け場所の高さ	147.3 cm（58 インチ）またはフロアから壁面取付用ブラケットの下の位置
重量	
SMART Board インターラクティブホワイトボードを除く	44.4 kg（98 ポンド）
出荷サイズ	
SMART Board インターラクティブホワイトボードを除く	幅 61 3/4 インチ × 高さ 21 3/4 インチ × 深さ 7 1/4 インチ (156.8 cm × 55.2 cm × 18.4 cm)
出荷重量	
SMART Board インターラクティブホワイトボードを除く	49.9 kg（110 ポンド）

注記：

インタラクティブホワイトボードの仕様については、SMART Board インタラクティブホワイトボードのページ (smarttech.com/support) を参照してください。

すべての面について +/- 0.3 cm（1/8 インチ）全重量 +/- 0.9 kg（2 ポンド）

標準機能

調節可能な高さ

63 cm（25 インチ）の垂直移動によってインタラクティブホワイトボードを使いやすい位置に上げ下げできます。

SMART Board 660 インタラクティブホワイトボード

- このインタラクティブホワイトボードを 147.3 cm（58 インチ）の位置に取付けたときの到達点

インタラクティブホワイトボードの位置	最低到達点	最高到達点
最低位置	32 cm（12 5/8 インチ）	155 cm（61 1/8 インチ）
最高位置	94 cm（37 1/8 インチ）	219 cm（86 1/8 インチ）

SMART Board 880 インタラクティブホワイトボード

- このインタラクティブホワイトボードを 149.5 cm（58 インチ）の位置に取付けたときの到達点

インタラクティブホワイトボードの位置	最低到達点	最高到達点
最低位置	38 cm（14 7/8 インチ）	155.3 cm（61 1/8 インチ）
最高位置	101 cm（39 7/8 インチ）	219 cm（86 1/8 インチ）

注記

到達点とは、SMART Board インタラクティブホワイトボードのタッチ可能な画面の最も高い位置を示します（詳細については、5 ページ を参照してください）。

電源

電圧スイッチは 115V AC または 230V AC いずれかの設定が可能です。

製品は、インタラクティブホワイトボードの上げ下げ時に 100 W、スタンバイモードで 3 W を消費します。

セキュリティ

高さ調節可能ウォールマウントは適切な位置で自動的にロック。

取り付け

製品は柔軟な壁面ブラケットに素早くかつ容易に取り付け可能。

取付具

間柱およびレンガ製の 1 枚壁の両方、または軽量コンクリートブロックに取り付け可能な取付用具が同梱されています。使用する壁がこの重量に対応しているかどうかを地域の建築基準法などでご確認ください。

認定およびコンプライアンス

中国電子情報製品規制、EU WEEE、EU RoHS、US CPSIA および包装。

規制上の認証

CSA、CE、C-Tick および FCC。

保証

2 年間の制限付き機器保証。

保管と動作仕様

操作温度	操作温度範囲はご使用のプロジェクターならびにインタラクティブホワイトボードによってことなります。詳細については、製品マニュアルを参してください。
保管温度	-40ºC ～ 60ºC (-40ºF ～ 140ºF)。
湿度	35ºC (95ºF）～ 80% 相対湿度、結露のない場所でご使用ください。

SMART 注文番号

HAWM-UX/UF	高さ調節可能ウォールマウント。この製品には壁面取付具が同梱されています。これを以下のインタラクティブホワイトボードシステムのいずれと組み合わせます。
SMART UX60 プロジェクターシステム	
SB685ix	SMART Board 685ix インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UX60 超短焦点プロジェクターと一体化された SMART Board 685 インタラクティブホワイトボードを含む）。
SBD685ix	SMART Board D685ix インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UX60 超短焦点プロジェクターと一体化されたデュアルタッチ/デュアル書き込み SMART Board 685 インタラクティブホワイトボードを含む）。
SBX885ix	SMART Board X885ix インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UX60 超短焦点プロジェクターと一体化された SMART Board X885 インタラクティブホワイトボードを含む）。
SBA-L	オプションの SMART Board 685ix インタラクティブホワイトボードシステム用スピーカー。
SMART UF55 プロジェクターシステム	可動フロアスタンドと組み合わせた場合、これらのシステムの移動は室内のみに限られます。
SB660i3	SMART Board 660i3 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF55 プロジェクターと一体化された SMART Board 660 インタラクティブホワイトボードを含む）。
SB680i3	SMART Board 680i3 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF55 プロジェクターと一体化された SMART Board 680 インタラクティブホワイトボードを含む）。
SB685i3	SMART Board 685i3 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF55 プロジェクターと一体化された SMART Board 685 インタラクティブホワイトボードを含む）。
SBD680i3	SMART Board D680i3 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF55 プロジェクターと一体化されたデュアルタッチ/デュアル書き込み SMART Board 680 インタラクティブホワイトボードを含む）。

SBD685i3　SMART Board D685i3 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF55 プロジェクターと一体化されたデュアルタッチ/デュアル書き込み SMART Board 685 インタラクティブホワイトボードを含む）。

SBA　オプションの SMART UF55 プロジェクターシステム用スピーカー。

SMART UF65 プロジェクターシステム　可動フロアスタンドと組み合わせた場合、これらのシステムの移動は室内のみに限られます。

SB660i4　SMART Board 660i4 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF65 プロジェクターと一体化された SMART Board 660 インタラクティブホワイトボードを含む）。

SB680i4　SMART Board 680i4 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF65 プロジェクターと一体化された SMART Board 680 インタラクティブホワイトボードを含む）。

SBD680i4　SMART Board D680i4 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF65w プロジェクターと一体化されたデュアルタッチ/デュアル書き込み SMART Board 680 インタラクティブホワイトボードを含む）。


SBD685i4　SMART Board D685i4 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF65w プロジェクターと一体化されたデュアルタッチ/デュアル書き込み SMART Board 685 インタラクティブホワイトボードを含む）。

SBX880i4　SMART Board X880i4 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF65 プロジェクターと一体化された SMART Board X880 インタラクティブホワイトボードを含む）。

SBX885i4　SMART Board X885i4 インタラクティブホワイトボードシステム（SMART UF65 プロジェクターと一体化された SMART Board X885 インタラクティブホワイトボードを含む）。

SBA-L　オプションの SMART Board 685ix インタラクティブホワイトボードシステムおよび SMART UF65 プロジェクターシステム用スピーカー。

物理的寸法



© 2010 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board、SMART ロゴ、smarttech は、SMART Technologies ULC の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他全てのサードパーティ製品名および会社名は、それぞれ各社の商標である場合あります。特許申請中。内容は予告なく変更されることがあります。11/2010。