

SMART Board®MIX Pro (V2)シリーズ

SBID-MX055-V2-PW
SBID-MX065-V2-PW
SBID-MX075-V2-PW
SBID-MX086-V2-PW



ディスプレイ

画面サイズ(対角)	55"、65"、75"、86"
バックライト	LED
縦横比	16:9
最大ディスプレイ解像度	4K UHD (3840 × 2160)
リフレッシュレート	60 Hz
寿命	≥ 50,000 時間
輝度(最大)	55": ≥ 300 cd/m ² 65"、75"、86": ≥ 400 cd/m ²
応答時間	≤ 8 ms
視野角	178°
ガラス	完全耐熱性、反射防止
ガラスの厚さ	4 mm
フレームの色	White
便利なボタン	電源、ホーム、音量、入力選択、スクリーンシェード、フリーズフレーム
センサー	周囲光、赤外線
オーディオ	15W内蔵スピーカー × 2

インタラクティブエクスペリエンス

タッチパネル検出方式	高度な赤外線と備えたHyPr Touch™
タッチ機能	同時ツール識別™ Object Awareness™ Silktouch™
標準応答時間	21 ms
フレーム率	最大100フレーム/秒
精度	平均1.5 mm以上
最小オブジェクトサイズ	3 mm
マルチタッチ機能	20 – Windows®およびMac 10 – Chrome OS™
付属	ペン(×2)
ツールホルダー	磁気、フレームマウント

ソフトウェア

SMART Meeting Pro®ルームライセンス	含まれています
SMART Meeting Pro®パーソナルライセンス (×10)	含まれています
SMART Ink®およびSMART Product Drivers	含まれています

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. 無断複写・転載を禁じます。SMART Board、SMART Meeting Pro、SMART TeamWorks、SMART Ink、HyPr Touch、同時ツール識別、Object Awareness、Silktouch、smarttech、SMARTロゴ、および全てのSMARTのキャッチフレーズは、SMART Technologies ULCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。採用商標HDMIと、HDMI高解像度マルチメディアインターフェイス、およびHDMIのロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。その他すべてのサードパーティ製製品および会社名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。本製品やその使用は、www.smarttech.com/patentsに記載のとおり一つまたは複数の特許権により保護されています。ここに記載している内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。2021年8月31日。

PCコンピューティング	
OPS対応	✓
OPS-C対応	✓
PC モジュールの電源 サポート OPS	60 W
オプションのコンピューティングモジュール	Windows 10 Proを搭載したSMART OPS PC SMART Chromebox

入力	フロント	戻る
OPS PC アクセサリスロット (60 W デバイス)	–	1
HDMI® 2.0 (HDCP 1.4およびHDCP 2.2対応)	1	2
VGA ビデオ	–	1
ステレオ3.5mm	–	1
RS-232 ルームコントロール(DB-9 コネクタ)	–	1
RJ45イーサネット (パススルー)	–	2
USB2.0タイプ-A	2	1
USB3.0タイプ-A	–	1
USB3.0タイプ-B	1	3

出力	フロント	戻る
HDMI 2.0 (HDCP 2.2対応)	–	1
ステレオ 3.5 mm(可変式)	–	1
オーディオ S/PDIF(固定)	–	1
RS-232 ルームコントロール(DB-9 コネクタ)	–	1

付属ケーブルおよびアクセサリ	数量
国別電源ケーブル	1
16' 5"(5 m)USBケーブル	1
ペン	2
外部デュアルバンド 2.4GHzおよび5GHzアンテナ	2
リモートコントロール	1
単4電池	2
ウォールマウントブラケットキット	1
図解インストール手順	1
注意事項	1

接続	
有線	RJ45 (×2) 100baseT

ストレージおよび動作要件	
電源条件	AC 100V ~ 240V、50 Hz ~ 60 Hz
動作温度	5–35°C
保管温度	-20–60°C
湿度	相対湿度5 ~ 80%、結露-なきこと

消費電力	
標準	55": 98 W 65": 100 W 75": 114 W 86": 250 W
スタンバイ	0.5ワット未満

証明書およびコンプライアンス	
米国/カナダ	UL認定、FCC、ISED、CONEG包装、プロポジション65
EU / EEA / EFTA /英国	CE、UKCA、LVD、CB、EMCD、RED、REACH、RoHS、バッテリー、WEEE、包装、POP、Ecodesign
オーストラリア/ニュージーランド	RCM
性能基準	ENERGY STAR®、HDMI

購入情報	
注文番号: SBID-MX055-V2-PW	SMART Board ®MX055-V2 Pro インタラクティブディスプレイ-白
注文番号: SBID-MX065-V2-PW	SMART Board MX065-V2 Pro インタラクティブディスプレイ-白
注文番号: SBID-MX075-V2-PW	SMART Board MX075-V2 Pro インタラクティブディスプレイ-白
注文番号: SBID-MX086-V2-PW	SMART Board MX086-V2 Pro インタラクティブディスプレイ-白
オプションアクセサリ	smarttech.com/accessories 参照

保証	
SMART Assureの保証	高度なハードウェアの交換と現地サポートへのアクセスが含まれます。利用条件は地域によって異なります。詳細については最寄りの販売業者または販売代理店に連絡し、 smarttech.com/warranty をご覧ください。

ケーブルの要件	
HDMI	高速HDMI認定 (18Gbps) 最長: 7 m
USB 2.0	USB 2.0認証 Hi-Speed (480 Mbps) 対応 最長: 5 m
USB 3.0	USB 3.0認証 SuperSpeed (5 Gbps) 対応 最長: 3 m

詳細情報	smarttech.com/ja/kb/171555 を参照してください。
------	---


インストール、寸法、重量

注記

- 全ての寸法で ± 0.3 cmの誤差があります。全ての重量で ± 0.9 kgの誤差があります。
- 製品は直立状態で出荷されます。

SBID-MX055-V2-PW

寸法



重量

34.4 kg

梱包寸法(パレットを含む)

142.3 cm × 90.4 cm × 23.5 cm

梱包時の重量

51.1 kg

VESA マウント


M8、700×400 mm

ハンドル

2

SBID-MX065-V2-PW

寸法



重量

46.1 kg

梱包寸法(パレットを含む)

168.5 cm × 116.2 cm × 26 cm

梱包時の重量

62 kg

VESA マウント

M8、600×400 mm

ハンドル

2


インストール、寸法、重量 (続く)

注記

- 全ての寸法で ± 0.3 cmの誤差があります。全ての重量で ± 0.9 kgの誤差があります。
- 製品は直立状態で出荷されます。

SBID-MX075-V2-PW

寸法



重量

64.3 kg

梱包寸法(パレットを含む)

190.5 cm × 127.7 cm × 29.5 cm

梱包時の重量

87 kg

VESA マウント


M8、600×400 mm

ハンドル

2

SBID-MX086-V2-PW

寸法



重量

78.3 kg

梱包寸法(パレットを含む)

216.5 cm × 145.7 cm × 29.5 cm

梱包時の重量

109 kg

VESA マウント

M8、700×400 mm

ハンドル

2