

SMART Board®MX (V3)シリーズ

SBID-MX055-V3N

SBID-MX065-V3N

SBID-MX075-V3N

SBID-MX086-V3N

V3モデルでも使用可能



ディスプレイ

画面サイズ(対角)	55"、65"、75"、86"
バックライト	LED
縦横比	16:9
最大ディスプレイ解像度	4K UHD (3840 × 2160)
リフレッシュレート	60 Hz
寿命	≥ 50,000 時間
輝度(最大)	55": ≥ 300 cd/m ² 65"、75"、86": ≥ 400 cd/m ²
応答時間	≤ 8 ms
視野角	178°
ガラス	完全耐熱性、反射防止、ボンディングガラス 55" ディスプレイには、ゼロボンディングのガラスは含まれていません。
フレームの色	White
便利なボタン	電源、ホーム、音量、入力選択、スクリーンシェード、フリーズフレーム
センサー	周囲光、赤外線
オーディオ	15W内臓スピーカー × 2

インタラクティブエクスペリエンス

タッチパネル検出方式	高度な赤外線と備えたHyPr Touch™
タッチ機能	同時ツール識別™ Object Awareness™ Silktouch™
フレーム率	100Hz
精度	±1mm(面積90%以上)
最小オブジェクトサイズ	3 mm
マルチタッチ機能	20 – Windows®およびMac 10 – Chrome OS™
付属	ペン(×2)
ツールホルダー	磁気、フレーム-マウント
ソフトウェア	
SMART Notebook®	含まれています
SMART Ink®および SMART Product Drivers	含まれています
SMART Remote Management	付属の保証期間のサブスクリプション
SMART Learning Suite	オプション

smarttech.com

smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC.無断複写・転載を禁じます。SMART Board、SMART Notebook、SMART Ink、HyPr Touch、同時ツール識別、Object Awareness、Silktouch、smarttech、SMARTロゴ、および全てのSMARTのキャッチフレーズは、SMART Technologies ULC の米国およびその他の国における商標または登録商標です。採用商標HDMIと、HDMI高解像度マルチメディアインターフェイス、およびHDMIのロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。その他すべてのサードパーティ製製品および会社名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。本製品やその使用は、www.smarttech.com/patentsに記載のとおり一つまたは複数の特許権により保護されています。モデルおよび仕様は地域によって異なる場合があります。詳細については、お近くの担当者にお問い合わせください。ここに記載している内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。2022年10月19日。

PCコンピューティング	
OPS対応	✓
OPS-C対応	✓
PC モジュールの電源 サポート OPS	60 W
オプションのコンピューティングモジュール	Windows 10 Proを搭載したSMART OPS PC SMART Chromebox

入力	フロント	戻る
OPS PC アクセサリスロット (60 W デバイス)	-	1
HDMI® 2.0 (HDCP 1.4およびHDCP 2.2対応)	1	2
VGA ビデオ	-	1
ステレオ3.5mm	-	1
RS-232 ルームコントロール (DB-9 コネクタ)	-	1
RJ45イーサネット (パススルー)	-	2
USB タイプ-C 4K @ 60Hzディスプレイポート代替モード、タッチ、デジタルオーディオ、15W給電	1	-
USB タイプ-C 4K @ 60Hzディスプレイポート代替モード、タッチ、デジタルオーディオ、65W給電	-	1
USB2.0タイプ-A	-	1
USB3.0タイプ-A	2	1
USB3.0タイプ-B	1	3

出力 ¹	フロント	戻る
ステレオ 3.5 mm(可変式)	-	1
オーディオ S/PDIF(固定)	-	1
RS-232 ルームコントロール (DB-9 コネクタ)	-	1

付属ケーブルおよびアクセサリ	数量
国別電源ケーブル	1
16' 5"(5 m)USBケーブル	1
ペン	2
外部デュアルバンド2.4GHzおよび5GHzアンテナ	3
リモートコントロール	1
単4電池	2
ウォールマウントブラケットキット	1
図解インストール手順	1
注意事項	1

接続	
有線	RJ45 (x2) 1000BaseT

ストレージおよび動作要件	
電源条件	AC 100V ~ 240V、50 Hz ~ 60 Hz
動作温度	5-35°C
保管温度	-20-60°C
湿度	相対湿度5 ~ 80%、結露-なきこと

消費電力	
標準	55": 90 W 65": 120 W 75": 150 W 86": 150 W
スタンバイ	0.4 W

証明書およびコンプライアンス	
米国/カナダ	UL認定、FCC、ISED、CONEG包装、プロポジション65
EU / EEA / EFTA / 英国	CE、UKCA、LVD、CB、EMCD、RED、REACH、RoHS、バッテリー、WEEE、包装、POP、Ecodesign
オーストラリア/ニュージーランド	RCM
性能基準	ENERGY STAR®、HDMI

購入情報	
注文番号: SBID-MX055-V3N	SMART Board MX055-V3 インタラクティブディスプレイ
注文番号: SBID-MX065-V3N	SMART Board MX065-V3 インタラクティブディスプレイ
注文番号: SBID-MX075-V3N	SMART Board MX075-V3 インタラクティブディスプレイ
注文番号: SBID-MX086-V3N	SMART Board MX086-V3 インタラクティブディスプレイ
オプションアクセサリ	smarttech.com/accessories 参照

保証	
SMART Assureの保証	高度なハードウェアの交換と現地サポートへのアクセスが含まれます。利用条件は地域によって異なります。詳細については最寄りの販売業者または販売代理店に連絡し、 smarttech.com/warranty をご覧ください。

ケーブルの要件	
HDMI	高速HDMI認定(18Gbps) 最大長さ: 7 m

¹V3モデルには、HDMI 2.1 (HDCP 2.3) 出力コネクタも含まれています。

USB 2.0	USB 2.0認証 Hi-Speed (480 Mbps) 対応 最大長さ: 5 m
USB 3.0	USB 3.0認証 SuperSpeed (5 Gbps) 対応 最大長さ: 3 m
USB Type-C	SuperSpeed (5 Gbps) 対応 最大長さ: 5m


インストール、寸法、重量

注記

- 全ての寸法で±0.3cmの誤差があります。全ての重量で±0.9kgの誤差があります。
- 製品は直立状態で出荷されます。
- ディスプレイの周囲は十分な換気ができるようにスペースを空けてください。具体的なスペース要件については、SMART Board MX シリーズインタラクティブディスプレイのインストールおよびメンテナンスガイド (smarttech.com/kb/171257) を参照してください。

SBID-MX055-V3N / SBID-MX055-V3

寸法



重量

35kg

VESA マウント

M8、700×400 mm

ハンドル


0

出荷時の寸法と重量(パレットを含む)



144.5 cm × 103.4 cm × 20.5 cm

52 kg




142,5 cm x 111 cm x 17 cm

53 kg

SBID-MX065-V3N / SBID-MX065-V3

寸法



重量

40kg

VESA マウント

M8、600×400 mm

ハンドル

2

出荷時の寸法と重量(パレットを含む)



165.5 cm × 116 cm × 20.5 cm

60 kg



162 cm x 116,6 cm x 16 cm

61 kg


インストール、寸法、重量 (続く)

注記

- 全ての寸法で±0.3cmの誤差があります。全ての重量で±0.9kgの誤差があります。
- 製品は直立状態で出荷されます。

SBID-MX075-V3N / SBID-MX075-V3

寸法



重量

52kg

VESA マウント

M8、600×400 mm

ハンドル

2

出荷時の寸法と重量(パレットを含む)




188.5 cm x 127.4 cm x 20.5 cm
75 kg



188,5 cm x 128,5 cm x 17 cm
77 kg

SBID-MX086-V3N / SBID-MX086-V3

寸法



重量

72kg

VESA マウント

M8、700×400 mm


ハンドル

4

出荷時の寸法と重量(パレットを含む)



218.5 cm x 142.4 cm x 20.5 cm
99 kg



216,5 cm x 144,5 cm x 18 cm
101 kg