

SMART Board® MX-serien (V4) med iQ

SBID-MX255-V4
SBID-MX265-V4
SBID-MX275-V4
SBID-MX286-V4



Skjerm	
Skjermstørrelser (diagonalt)	55", 65", 75", 86"
Bakgrunnsbelysning	LED
Aspect Ratio (størrelsesforhold)	16:9
Maksimal skjermoppløsning	4K UHD (3840 × 2160)
oppdateringshyppighet	60 Hz
Levetid	≥ 50 000 timer
Styrke (maksimal)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Responstid	≤ 8 ms
Visningsvinkel	178°
Glass	55": Fullt varmeherdet glass mot gjenskinn 65", 75", 86": Fullt varmeherdet, antirefleks, limt glass
Rammefarge	Hvit
Bekvemmelighetsknapper	Strøm, hjem, volum, inngangsvalg, skjermsskygge, fryseramme
Sensorer	Omgivelseslys, infrarødt
Lyd	55": 2 integrerte 15 W høyttalere 65", 75", 86": 2 integrerte 20 W høyttalere Integrert lineær seks-mikrofon array med støtte for innebygd akustisk ekkokansellering

NFC	Integrert RFID NFC-leser/skriver CCID (chip card interface device) når den brukes med en innebygd driver for operativsystemer (Windows, Linux og/eller Mac) Støttede protokoller: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4
------------	---

Interaktiv opplevelse	
Berøringsteknologi	HyPr Touch™ med avansert IR
Berøringsfunksjoner	Samtidig verktøy-differensiering™ Object Awareness™ Silktouch™
Typisk responstid	≤ 5 ms
Bildefrekvens	≥ 200 Hz
Nøyaktighet	1 mm
Minimum objektstørrelse	2 mm
Multi-berørings kapabiliteter	20 – Windows®, Mac og Android™ 10 – Chrome OS™
Verktøy inkludert	Penner (x2)
Verktøyholdere	Magnetisk, rammemontert

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART logo og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker for SMART Technologies ULC i USA og / eller andre land. Adopterte varemerker som HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Modeller og spesifikasjoner kan variere etter region. Kontakt din lokale representant for mer informasjon. Innholdet kan endres uten forvarsel. 1. september 2023.

Programvare	
iQ innebygd Android-opplevelse	inkludert
SMART Notebook®	inkludert
SMART Ink® og SMART-produkt drivere	inkludert
SMART Remote Management	Abonnement for lengden på den inkluderte garantien
SMART Learning Suite	Valgfritt

iQ innebygd Android-opplevelse

Operativsystem	Android versjon 11.0
Minne	8 GB DDR
Lagrings-	32 GB (opptil 544 GB)
Digital tavle	✓
Nettleser	✓
Skjermdeling	✓
Andre funksjoner	Personlig startskjerm og innstillinger Forhåndsvisning av direkte inngang Interaktive widgets Maler, grafiske organisatorer og manipulatorer Fil- og appbiblioteker Google Drive™ og OneDrive™-tilgang
Object Awareness støttet	✓
Evne til å kjøre tredjepartsapplikasjoner	✓
Skylagringstilgang	✓
NFC logger på en SMART-konto	✓
Språk som støttes	Baskisk, Katalansk/Valenciansk , Kinesisk (forenklet), Kinesisk (tradisjonell), Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Estisk, Finsk, Fransk, Galisisk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Latvisk, Litauisk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Ukrainsk, Vietnamesisk, Walisisk
Oppdateringer	Automatic over-the-air (OTA)

PC-databehandling	
OPS-støtte	✓
OPS-C-støtte	✓
PC-modul med strømstøttet OPS	60 W
Valgfrie datamoduler	SMART OPS PC med Windows 11 Pro

Inputs	Forside	Tilbake
OPS PC-tilbehørsspor (60 W-enheter)	–	1
MicroSD-spor	–	1
HDMI® 2.1 med støtte for HDCP 1.4 og HDCP 2.3	1	2
VGA-video	–	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	–	1
RS-232 (DB-9-kontakt)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Type-C, 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) for berøring og digital lyd, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for eksterne enheter; 15W strømforsyning	1	–
USB Type-C, 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) for berøring og digital lyd, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for eksterne enheter; 65W strømforsyning	–	1
USB 2.0 Type-A	–	1
USB 3.2 Type-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Type-A	1	3

Utganger	Forside	Tilbake
HDMI 2.1 med HDCP 2.3-støtte	–	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	–	1
S/PDIF optisk (fast)	–	1
RJ45 (LAN UT)	–	1

Inkludert kabler og tilbehør	Antall
landsspesifikk strømkabel	1
5 m USB 2.0 A til B -kabel	1
Penner	2
Ekstern dual-band Wi-Fi-antenne (2,4 og 5 GHz) og ekstern Bluetooth-antenne (2,4 GHz)	3
Fjernkontroll	1
AAA-batterier	2
SMART ID-kort (for NFC-logg på en SMART-konto)	2
Illustrert installasjonsveiledning	1
Viktig informasjonsdokument	1

Tilkobling	
Kablet	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) som støtter WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK og 802.1X EAP autentiseringsprotokoller
Bluetooth	5.2 dobbel modus

Lagrings- og brukskrav	
Strømkrav	100 V til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz
Driftstemperatur	5–35 °C
Lagringstemperatur	–20–60 °C
Fuktighet	5–80% relativ fuktighet, ikke-kondenserende

Strømforbruk	
Vanlig	55": 88 W 65": 124 W 75": 142 W 86": 177 W
Ventemodus	< 0,5 W

Sertifisering og overholdelse ¹	
USA / Canada	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, batteri, WEEE, emballasje, POP, økodesign
Australia / New Zealand	RCM
Ytelsesstandarder	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP

Kjøpsinformasjon

Bestillingsnummer	
Bestillingsnummer: SBID-MX255-V4	SMART Board MX055-V4 interaktiv skjerm med iQ
Bestillingsnummer: SBID-MX265-V4	SMART Board MX065-V4 interaktiv skjerm med iQ
Bestillingsnummer: SBID-MX275-V4	SMART Board MX075-V4 interaktiv skjerm med iQ
Bestillingsnummer: SBID-MX286-V4	SMART Board MX086-V4 interaktiv skjerm med iQ

Valgfritt tilbehør	
Bestillingsnummer: WM-SBID-200	SMART veggfeste for interaktive skjermer i SMART MX-serien
Valgfritt tilbehør	Se smarttech.com/accessories

Garanti	
SMART Assure-garanti	Vilkår og betingelser og garantioppgraderingsalternativer varierer fra region til region. Besøk smarttech.com/warranty eller kontakt din forhandler for informasjon

Kabelkrav	
HDMI	Sertifisert premium høyhastighets-HDMI (18 Gbps) Maksimal lengde: 7 m
USB 2.0	USB 2.0-sertifisert Hi-Speed-støtte (480 Mbps) Maksimal lengde: 5 m
USB 3.0	USB 3.0-sertifisert SuperSpeed-støtte (5 Gbps) Maksimal lengde: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1-sertifisert SuperSpeed-støtte (5 Gbps) Maksimal lengde: 2 m
Mer informasjon	Se smarttech.com/no/kb/171555 Se smarttech.com/kb/171538

¹Produkttilgjengeligheten kan variere etter region.

Dette produktet har fått tilleggssertifiseringer som ikke er oppført her.
Noen sertifiseringer venter.


Installasjon, dimensjoner og vekter

Notater

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vekter $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes oppreist.
- La det være plass rundt skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Se *veiledningen for installasjon og vedlikehold av interaktive skjermer i SMART Board MX-serien* (smarttech.com/kb/171257) for de spesifikke plassbehovene.

SBID-MX255-V4

Mål



Vekt

32 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

142,5 cm × 111 cm × 16 cm

Transportvekt (inkludert palle)

47 kg

VESA-feste


M8, 400 × 400 mm

Håndtak

0

SBID-MX265-V4

Mål



Vekt

40 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

162 cm × 116,5 cm × 16 cm

Forsendelsesvekt

56 kg

VESA-feste

M8, 600 × 400 mm

Håndtak

2


Installasjon, dimensjoner og vektor (forts.)

Notater

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vektor $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes oppreist.

SBID-MX275-V4

Mål



Vekt

54 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

182 cm $\times$ 128,5 cm $\times$ 16 cm

Forsendelsesvekt

72 kg

VESA-feste


M8, 800 $\times$ 400 mm

Håndtak

2

SBID-MX286-V4

Mål



Vekt

68 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

216,5 cm $\times$ 144,5 cm $\times$ 16 cm

Forsendelsesvekt

94 kg

VESA-feste

M8, 800 $\times$ 400 mm

Håndtak

4