
Specificații

Dispozitiv de montare pe perete cu înălțime reglabilă SMART

Model HAWM-UX/UF

Specificații fizice

Dimensiune	
Fără tabla albă interactivă SMART Board™	43 1/2" L × 58" Î × 7" A (109 cm × 145 cm × 14 cm)
Înălțime de montare sugerată pentru un tavan cu înălțimea de 8' (2,4 m)	58" (147,3 cm) sau mai jos de suportul pentru montare de pe podea pe perete
Greutate	
Fără tabla albă interactivă SMART Board	98 lb. (44,4 kg)
Dimensiune de livrare	
Fără tabla albă interactivă SMART Board	61 3/4" L × 21 3/4" Î × 7 1/4" A (156,8 cm × 55,2 cm × 18,4 cm)
Greutate de livrare	
Fără tabla albă interactivă SMART Board	110 lb. (49,9 kg)



NOTĂ:

Consultați pagina pentru tabla albă interactivă SMART Board la adresa smarttech.com/support pentru specificațiile tablei albe interactive.

Toate dimensiunile +/- 1/8" (0,3 cm). Toate greutățile +/- 2 lb. (0,9 kg).

Caracteristici standard

Înălțime reglabilă

O distanță totală pe verticală de 25" (63 cm) vă permite să ridicați sau să coborâți tabla albă interactivă la o înălțime convenabilă.

Tablă albă interactivă SMART Board 660

- Puncte de contact pentru această tablă albă interactivă montată la 58" (147,3 cm):

Poziție tablă albă interactivă	**Punctul de contact cel mai jos**	**Punctul de contact cel mai înalt**
Poziția cea mai joasă	12 5/8" (32 cm)	61 1/8" (155 cm)
Poziția cea mai înaltă	37 1/8" (94 cm)	86 1/8" (219 cm)

Tablă albă interactivă SMART Board 880

- Puncte de contact pentru această tablă albă interactivă montată la 58 7/8" (149,5 cm):

Poziție tablă albă interactivă	**Punctul de contact cel mai jos**	**Punctul de contact cel mai înalt**
Poziția cea mai joasă	14 7/8" (38 cm)	61 1/8" (155,3 cm)
Poziția cea mai înaltă	39 7/8" (101 cm)	86 1/8" (219 cm)

NOTĂ

Punctul de contact se referă la înălțimea ecranului tactil al tablei albe interactive SMART Board (pentru mai multe informații consultați pagina 5).

Sursă de alimentare

Puteți regla comutatorul de tensiune la 115 V c.a. sau la 230 V c.a.

Produsul foloseşte 100 W la ridicarea sau coborârea tablei albe interactive şi 3 W în modul aşteptare.

Securitate

Dispozitivul de montare pe perete cu înălțime reglabilă se blochează automat în poziție

Instalare

Produsul se instalează rapid şi uşor pe un suport de perete versatil

Elemente hardware de montare

Include elemente hardware de montare pentru instalare atât pe panouri prefabricate, cât şi pe pereți solizi din cărămidă sau bolțari din ciment-cenuşă. Verificați standardele locale de construcții pentru a verifica dacă peretele poate suporta greutatea produsului.

Certificări şi certificare

China EIP, EU WEEE, EU RoHS, US CPSIA şi ambalaje

Certificare regulamentară

CSA, CE, C-Tick şi FCC

Garanție

Garanție timp de doi ani limitată pentru echipament

Specificații pentru stocare şi funcționare

Temperatură de funcționare

Intervalul pentru temperatura de funcționare depinde de proiector şi de tabla albă interactivă. Consultați documentația produsului pentru mai multe informații.

Temperatura de stocare

De la -40 ºF la 140 ºF (de la -40 ºC la 60 ºC)

Umiditate

95 ºF (35 ºC) cu umiditate relativă de până la 85% fără condensare

Numere de comandă SMART

HAWM-UX/UF	Dispozitiv de montare pe perete cu înălțime reglabilă. Acest produs include elemente hardware pentru montare pe perete. Combinați-le cu cele ale sistemele de table albe interactive de mai jos.
Sistem de proiector SMART UX60	
SB685ix	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board 685ix (include o tablă albă interactivă SMART Board 685 integrată cu un proiector SMART UX60 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBD685ix	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board D685ix (include o tablă albă interactivă SMART Board 685 cu sistem dual de atingere/scriere, integrată cu un proiector SMART UX60 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBX885ix	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board X885ix (include o tablă albă interactivă SMART Board X885 integrată cu un proiector SMART UX60 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBA-L	Difuzoare opționale pentru sistemul de tablă albă interactivă SMART Board 685ix
Sisteme de proiectoare SMART UF55	În combinație cu standul mobil pentru podea aceste sisteme permit mobilitatea numai în interiorul camerei.
SB660i3	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board 660i3 (include o tablă albă interactivă SMART Board 660 integrată cu un proiector SMART UF55 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SB680i3	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board 680i3 (include o tablă albă interactivă SMART Board 680 integrată cu un proiector SMART UF55 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SB685i3	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board 685i3 (include o tablă albă interactivă SMART Board 685 integrată cu un proiector SMART UF55 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBD680i3	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board D680i3 (include o tablă albă interactivă SMART Board 680 cu sistem dual de atingere/scriere, integrată cu un proiector SMART UF55 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBD685i3	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board D685i3 (include o tablă albă interactivă SMART Board 685 cu sistem dual de atingere/scriere, integrată cu un proiector SMART UF55 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBA	Difuzoare opționale pentru sistemele de proiectoare SMART UF55


Sisteme de proiectoare SMART UF65

În combinație cu standul mobil pentru podea aceste sisteme permit mobilitatea numai în interiorul camerei.

SB660i4	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board 660i4 (include o tablă albă interactivă SMART Board 660 integrată cu un proiector SMART UF65 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SB680i4	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board 680i4 (include o tablă albă interactivă SMART Board 680 integrată cu un proiector SMART UF65 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBD680i4	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board D680i4 (include o tablă albă interactivă SMART Board 680 cu sistem dual de atingere/scriere, integrată cu un proiector SMART UF65w cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBD685i4	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board D685i4 (include o tablă albă interactivă SMART Board 685 cu sistem dual de atingere/scriere, integrată cu un proiector SMART UF65w cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBX880i4	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board X880i4 (include o tablă albă interactivă SMART Board X880 integrată cu un proiector SMART UF65 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBX885i4	Sistemul de tablă albă interactivă SMART Board X885i4 (include o tablă albă interactivă SMART Board X885 integrată cu un proiector SMART UF65 cu rază de proiecție ultrascurtă)
SBA-L	Difuzoare opționale pentru sistemul de tablă albă interactivă SMART Board 685ix şi sistemele de proiectoare SMART UF65

Dimensiuni fizice

Vedere laterală



Vedere frontală

© 2010 SMART Technologies ULC. Toate drepturile rezervate. SMART Board, logoul SMART şi smarttech sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale SMART Technologies ULC în SUA şi/sau în alte țări. Toate celelalte produse şi nume de companii terțe pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Patente în aşteptare. Conținutul poate fi schimbat fără notificare prealabilă. 11/2010.