SMART Board® серии MX Pro (V2)

SBID-MX055-V2-PW
SBID-MX065-V2-PW
SBID-MX075-V2-PW
SBID-MX086-V2-PW



ДИСПЛЕЙ

Размеры экранов (диагональ)	55", 65", 75", 86"
Подсветка	LED (светодиодный)
Соотношение сторон	16:9
Максимальное разрешение дисплея	4K UHD (3840 × 2160)
частота обновления	60 Гц
Срок службы	≥ 50 000 часов
Яркость (макс.)	55": ≥ 300 кд/м^2 65", 75", 86": ≥ 400 кд/м^2
Время отклика	≤8 мс
Угол обзора	178°
Стекло	Полностью теплостойкий, антибликовый
Толщина стекла	4 мм
Цвет рамки	White
Кнопки быстрого доступа	Питание, на главную, громкость, выбор входа, затенение экрана, стоп-кадр
датчики	Датчик освещенности, инфракрасный
Звук	2 встроенных динамика мощностью 15 Вт

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Сенсорная технология	HyPr Touch™ с Advanced IR
Сенсорные функции	Инструмент распознавания одновременных прикосновений™ Распознавание объектов™ Silktouch™
Типичное время отклика	21 мс
Частота кадров	100 кадров/с максимум
Точность	В среднем 1,5 мм или лучше
Минимальный размер объекта	3 мм
Функция распознавания нескольких касаний	20 – Windows® и Mac 10 – Chrome OS™
Инструменты входят в комплект	Маркеры (×2)
Держатели инструментов	Магнитные, с креплением на рамке

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Лицензия на SMART Meeting Pro® Room	входящие в комплект поставки
Лицензии на SMART Meeting Pro Personal (×10)	входящие в комплект поставки
SMART Ink® и драйверы продуктов SMART	входящие в комплект поставки

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, логотип SMART и все слоганы SMART являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании SMART Technologies ULC в США и (или) других странах. Зарегистрированные торговые марки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах. Продукция третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. Этот продукт и (или) его использование защищено одним или несколькими из следующих патентов США: www.smarttech.com/patents. Документ может быть изменен без уведомления. 22 октября 2021 г..

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ	
Поддержка OPS	✓
Поддержка OPS-C	✓
Модуль питания ПК с поддержкой OPS	60 Вт
Дополнительные вычислительные модули	ПК SMART OPS с Windows 10 Pro SMART Chromebox

ВХОДЫ	Передняя часть	Назад
Слот расширения ПК OPS (устройства 60 Вт)	–	1
HDMI® 2.0 с поддержкой HDCP 1.4 и HDCP 2.2	1	2
Видео VGA	–	1
Стереоразъем 3,5 мм	–	1
Управление помещением через RS-232 (разъем DB-9)	–	1
RJ45 Ethernet (транзитный)	–	2
USB 2.0 Type-A	2	1
USB 3.0 Type-A	–	1
USB 3.0 Type-B	1	3

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	Передняя часть	Назад
HDMI 2.0 с поддержкой HDCP 2.2	–	1
Стереовыход 3,5 мм (переменный)	–	1
Audio S/PDIF (фиксированный)	–	1
Управление помещением через RS-232 (разъем DB-9)	–	1

КОМПЛЕКТНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ	Кол-во
Шнур питания соответствующего типа в зависимости от страны	1
Кабель USB длиной 5 м (16 футов 5 дюймов)	1
Маркеры	2
Внешние двухдиапазонные антенны 2,4 и 5 ГГц	2
Пульт дистанционного управления	1
Батарейки AAA	2
Комплект настенного кронштейна	1
Иллюстрированные инструкции по монтажу	1
Документ с важной информацией	1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Проводной	RJ45 (×2) 100baseT

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Требования к источнику питания	100–240В пер. тока, 50 Гц – 60 Гц
Рабочая температура	5–35°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	5–относительная влажность 80%, без конденсации

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	
Обычная	55": 98 Вт 65": 100 Вт 75": 114 Вт 86": 250 Вт
Режим ожидания	< 0,5 Вт

СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	
США / Канада	UL, FCC, ISED, Законодательство по упаковке CONEG, Законопроект 65 штата Калифорния
ЕС / ЕЭЗ / ЕАСТ / Великобритания	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, директива по элементам питания, WEEE, директива по упаковке, POP, экодизайн
Австралия и Новая Зеландия	RCM
Стандарты производительности	ENERGY STAR®, HDMI

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПКЕ	
Номер заказа: SBID-MX055-V2-PW	Интерактивный дисплей SMART Board® MX055-V2 Pro – Белый
Номер заказа: SBID-MX065-V2-PW	Интерактивный дисплей с iQ SMART Board MX065-V2 Pro – Белый
Номер заказа: SBID-MX075-V2-PW	Интерактивный дисплей SMART Board MX075-V2 Pro – Белый
Номер заказа: SBID-MX086-V2-PW	Интерактивный дисплей SMART Board MX086-V2 Pro – Белый
Дополнительные принадлежности	См. smarttech.com/accessories

ГАРАНТИЯ	
Гарантия SMART Assure	Включает в себя расширенные возможности замены оборудования и доступ к технической поддержке по месту эксплуатации. Сроки и условия зависят от региона. Для получения информации обратитесь к местному реселлеру или дистрибьютору и посетите сайт smarttech.com/warranty.

ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЯМ	
HDMI	Сертифицированный высокоскоростной HDMI премиум-класса (18 Гбит/с) Максимальная длина: 7 м
USB 2.0	Спецификация USB 2.0 Поддержка Hi-Speed (480 Мбит/с) Максимальная длина: 5 м
USB 3.0	Сертифицированные для USB 3.0 Поддержка SuperSpeed (5 Гбит/с) Максимальная длина: 3 м
Дополнительная информация	См. smarttech.com/ru/kb/171555


УСТАНОВКА, РАЗМЕРЫ И ВЕС

ПРИМЕЧАНИЯ

- Все размеры указаны с точностью ± 0,3 см. Все массы указаны с точностью ± 0,9 кг.
- Продукт поставляется в вертикальном положении.

SBID-MX055-V2-PW

Размеры



Вес

34,4 кг

Размеры при поставке (вместе с поддоном)

142,3 см × 90,4 см × 23,5 см

Вес при поставке

51,1 кг

Крепление VESA


M8, 400 × 400 мм

Ручки

2

SBID-MX065-V2-PW

Размеры



Вес

46,1 кг

Размеры при поставке (вместе с поддоном)

168,5 см × 116,2 см × 26 см

Вес при поставке

62 кг

Крепление VESA

M8, 600 × 400 мм

Ручки

2


УСТАНОВКА, РАЗМЕРЫ И ВЕС (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Все размеры указаны с точностью ± 0,3 см. Все массы указаны с точностью ± 0,9 кг.
- Продукт поставляется в вертикальном положении.

SBID-MX075-V2-PW

Размеры



Вес

64,3 кг

Размеры при поставке (вместе с поддоном)

190,5 см × 127,7 см × 29,5 см

Вес при поставке

87 кг

Крепление VESA


M8, 600 × 400 мм

Ручки

2

SBID-MX086-V2-PW

Размеры



Вес

78,3 кг

Размеры при поставке (вместе с поддоном)

216,5 см × 145,7 см × 29,5 см

Вес при поставке

109 кг

Крепление VESA

M8, 700 × 400 мм

Ручки

2