带 iQ 的MX Pro (V3) 系列SMART Board ®

SBID-MX255-V3N-PW
SBID-MX265-V3N-PW
SBID-MX275-V3N-PW
SBID-MX286-V3N-PW
也可用于 V3 型号



显示

屏幕尺寸(对角线)	55", 65", 75", 86"
背光灯	LED
宽高比	16:9
最大显示分辨率	4K UHD (3840 × 2160)
刷新频率	60 Hz
寿命	≥50,000小时
亮度(最大值)	55": ≥ 350 cd/m² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m²
响应时间	≤8毫秒
视角	178°
玻璃	全热钢化、防眩光、粘合玻璃 55" 显示器不包括零粘合玻璃。
镜框颜色	White
便利按钮	电源，家庭，音量，输入选择，屏幕屏蔽，定格
传感器	红外环境光
音频	2个集成的15 W扬声器

互动体验

触控技术	具有高级红外功能的 HyPr Touch™
触控功能	同时工具区分™ Object Awareness™ Silktouch™
帧频	100赫兹
准确性	±1毫米(超过 90% 的区域)
最小物体尺寸	3毫米
多点触控功能	20 – Windows®和Mac 10 – Chrome操作系统™
附带的工具	笔(×2)
工具架	磁性，框-安装

软件

iQ内置的Android™体验	随附
SMART Meeting Pro会议®房间 许可证	随附
SMART Meeting Pro个人 许可证 (×10)	随附
SMART Ink®和 SMART Product Drivers	随附
SMART Remote Management	订购包含的保修期限

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC.版权所有。SMART Board，SMART Notebook，SMART Ink，HyPr Touch，同步工具区分，对象感知，Silktouch，smarttech，SMART徽标和所有SMART标语是SMART Technologies ULC在美国和/或其他国家的商标或注册商标。采用的商标 HDMI、HDMI 高清晰多媒体接口以及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品和/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护：www.smarttech.com/patents。型号和规格可能因地区而异。请联系您当地的代表以获取详细信息。内容如有变动，恕不另行通知。2022年11月24日。

iQ内置的Android体验	
操作系统	Android版本11
内存	6 GB DDR
存储器	32 GB
数字白板	✓
网页浏览器	✓
屏幕共享	✓
其他功能	可自定义的主屏幕 实时输入预览 文件和应用程序库 Google云端硬盘™和OneDrive™访问
支持对象意识	✓
能够运行第三方应用程序	✓
云存储访问	✓
支持的语言	中文(简体)，中文(繁体)，捷克语，丹麦语，荷兰语，英语，爱沙尼亚语，芬兰语，法语，德语，希腊语，匈牙利语，意大利语，日语，韩语，拉脱维亚语，立陶宛语，挪威语，波兰语，葡萄牙语，罗马尼亚语，俄语，斯洛伐克文，斯洛文尼亚文，西班牙文，瑞典文，乌克兰文，越南文，威尔士文
更新	自动空中传输(OTA)

电脑运算	
OPS支持	✓
OPS-C支持	✓
PC模块电源支持的OPS	60 W
可选的计算模块	装有Windows 10 Pro的SMART OPS PC SMART Chromebox

输入	正面	返回
OPS PC附件插槽(60 W设备)	–	1
HDMI ®支持HDCP 1.4和HDCP 2.2	1	2
VGA视频	–	1
3.5mm立体声	–	1
RS-232房间控制(DB-9连接器)	–	1
RJ45以太网(直通)	–	2
USB Type-C 4K @ 60Hz显示端口交替模式，触摸和数字音频；15 W功率输出	1	–
USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port交替模式、触摸和数字音频；65 W功率输出	–	1
USB 2.0 A型	–	1
A型 USB 3.0	2	1
B型 USB 3.0	1	3

输出[1]	正面	返回
立体声3.5毫米(可变)	–	1
音频S / PDIF(固定)	–	1
RS-232房间控制(DB-9连接器)	–	1

包括的电缆和配件	数量
特定国家电源线	1
16'5"(5 m) USB电缆	1
笔	2
外部双频2.4和5 GHz天线	3
遥控器	1
AAA电池	2
壁式安装支架套件	1
演示安装说明	1
重要须知文档	1

[1] V3型号还包括一个HDMI 2.1(HDCP 2.3)输出接口。

连通性

有线	RJ45 (×2) 1000baseT
Wi-Fi	具有2×2 MIMO(2.4和5 GHz频段)的IEEE 802.11 a / b / g / n / ac，支持WEP，WPA，WPA2 PSK和802.1X EAP身份验证协议
蓝牙	5.0 双模

储存和工作要求

电源要求	100V 至 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
工作温度	5–35°C
储存温度	-20–60°C
湿度	相对湿度5–80%，无冷凝

功耗

典型	55英寸：90 W 65英寸：120 W 75 英寸：150 瓦 86英寸：150 W
待机	0.4 瓦

认证和合规

美国/加拿大	UL，FCC，ISED，CONEG包装，提案65
欧盟/欧洲经济区/欧洲自由贸易区/英国	CE，UKCA，LVD，CB，EMCD，RED，REACH，RoHS，电池，WEEE，包装，POP，生态设计
澳大利亚/新西兰	RCM
性能标	能源之星®，HDMI

采购信息

订单号： **SBID-MX255-V3N-PW** **SBID-MX255-V3-PW**	带 iQ 的 SMART Board MX055-V3 交互式显示屏
订单号： **SBID-MX265-V3N-PW** **SBID-MX265-V3-PW**	带 iQ 的 SMART Board MX065-V3 交互式显示屏
订单号： **SBID-MX275-V3N-PW** **SBID-MX275-V3-PW**	带 iQ 的 SMART Board MX075-V3 交互式显示屏
订单号： **SBID-MX286-V3N-PW** **SBID-MX286-V3-PW**	带 iQ 的 SMART Board MX086-V3-C Pro 交互式显示屏
可选购配件	请参阅 smarttech.com/accessories

保修

SMART Assure 保修	包括高级硬件更换和现场支持。条款和条件因地区而异。请与您的当地经销商或总代理联系以获取信息，并访问 smarttech.com/warranty。

电缆要求

HDMI	经过认证的优质高速HDMI(18 Gbps) 最大长度：23 英尺
USB 2.0	USB 2.0 认证 支持高速传输(480 Mbps) 最大长度：16 英尺
USB 3.0	USB 3.0 认证 支持超高速传输(5 Gbps) 最大长度：9 英尺
C 型 USB	支持超高速传输(5 Gbps) 最大长度：6 英尺


安装，尺寸和重量

备注

- 所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。
- 产品直立运输。
- 在显示器周围留出空间以确保足够的通风。有关特定空间要求，请参阅*SMART Board MX 系列交互式显示器安装和维护指南*(smarttech.com/kb/171257)。

SBID-MX255-V3N-PW / SBID-MX255-V3-PW

尺寸



重量

35 公斤

VESA 安装

M8，400×400毫米

提手

0

运输尺寸和重量(包括托盘)



144.5 厘米 × 103.4 厘米 × 20.5 厘米

52 公斤




142.5 厘米 × 111 厘米 × 17 厘米

52 公斤

SBID-MX265-V3N-PW / SBID-MX265-V3-PW

尺寸



重量

40公斤

VESA 安装

M8，600×400毫米

提手

2

运输尺寸和重量(包括托盘)



165.5 厘米 × 116 厘米 × 20.5 厘米

60 公斤



162 厘米 × 116.6 厘米 × 16 厘米

61 公斤


安装，尺寸和重量(续)

备注

- 所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。
- 产品直立运输。

SBID-MX275-V3N-PW / SBID-MX275-V3-PW

尺寸



重量

52 公斤

VESA 安装

M8，600×400毫米


提手

2

运输尺寸和重量(包括托盘)




188.5 厘米 × 127.4 厘米 × 20.5 厘米
75 公斤



188.5 厘米 × 128.5 厘米 × 17 厘米
77 公斤

SBID-MX286-V3N-PW / SBID-MX286-V3-PW

尺寸



重量

72 公斤

VESA 安装

M8，700×400毫米

提手

4

运输尺寸和重量(包括托盘)



218.5 厘米 × 142.4 厘米 × 20.5 厘米
99 公斤



216.5 厘米 × 144.5 厘米 × 18 厘米
101 公斤