SMART Board® **MX (V3) 系列**

SBID-MX055-V3N
SBID-MX065-V3N
SBID-MX075-V3N
SBID-MX086-V3N

也可用于 V3 型号



显示

屏幕尺寸(对角线)	55", 65", 75", 86"
背光灯	LED
宽高比	16:9
最大显示分辨率	4K UHD (3840 × 2160)
刷新频率	60 Hz
寿命	≥50,000小时
亮度(最大值)	55": ≥ 350 cd/m^2 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m^2
响应时间	≤8毫秒
视角	178°
玻璃	全热钢化、防眩光、粘合玻璃 55" 显示器不包括零粘合玻璃。
镜框颜色	White
便利按钮	电源，家庭，音量，输入选择，屏幕屏蔽，定格
传感器	红外环境光
音频	2个集成的15 W扬声器

互动体验

触控技术	具有高级红外功能的 HyPr Touch™
触控功能	同时工具区分™ Object Awareness™ Silktouch™
帧频	100赫兹
准确性	±1毫米(超过 90% 的区域)
最小物体尺寸	3毫米
多点触控功能	20 – Windows®和Mac 10 – Chrome操作系统™
附带的工具	笔(×2)
工具架	磁性，框-安装

软件

SMART Notebook®	随附
SMART Ink®和 SMART Product Drivers	随附
SMART Remote Management	订购包含的保修期限
SMART Learning Suite	可选

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC.版权所有。SMART Board，SMART Notebook，SMART Ink，HyPr Touch，同步工具区分，对象感知，Silktouch，smarttech，SMART徽标和所有SMART标语是SMART Technologies ULC在美国和/或其他国家的商标或注册商标。采用的商标 HDMI、HDMI 高清晰多媒体接口以及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品和/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护：www.smarttech.com/patents。型号和规格可能因地区而异。请联系您当地的代表以获取详细信息。内容如有变动，恕不另行通知。2022年7月18日。

电脑运算	
OPS支持	✓
OPS-C支持	✓
PC模块电源支持的OPS	60 W
可选的计算模块	装有Windows 10 Pro的SMART OPS PC SMART Chromebox

输入	正面	返回
OPS PC附件插槽(60 W设备)	–	1
HDMI ®支持HDCP 1.4和HDCP 2.2	1	2
VGA视频	–	1
3.5mm立体声	–	1
RS-232房间控制(DB-9连接器)	–	1
RJ45以太网(直通)	–	2
USB Type-C 4K @ 60Hz显示端口交替模式，触摸和数字音频；15 W功率输出	1	–
USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port 交替模式、触摸和数字音频；65 W 功率输出	–	1
USB 2.0 A型	–	1
A 型 USB 3.0	2	1
B 型 USB 3.0	1	3

输出[1]	正面	返回
立体声3.5毫米(可变)	–	1
音频S / PDIF (固定)	–	1
RS-232房间控制(DB-9连接器)	–	1

包括的电缆和配件	数量
特定国家电源线	1
16'5" (5 m) USB电缆	1
笔	2
外部双频2.4和5 GHz天线	3
遥控器	1
AAA电池	2
壁式安装支架套件	1
演示安装说明	1
重要须知文档	1

连通性	
有线	RJ45 (×2) 1000baseT

储存和工作要求	
电源要求	100V 至 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
工作温度	5–35°C
储存温度	-20–60°C
湿度	相对湿度5–80%，无冷凝

功耗	
典型	55英寸：90 W 65英寸：120 W 75 英寸：150 瓦 86英寸：150 W
待机	0.4 瓦

认证和合规	
美国/加拿大	UL, FCC, ISED, CONEG包装，提案65
欧盟/欧洲经济区/欧洲自由贸易区/英国	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, 电池，WEEE, 包装, POP, 生态设计
澳大利亚/新西兰	RCM
性能标	能源之星®, HDMI

采购信息	
订单号： SBID-MX055-V3N SBID-MX055-V3	的SMART Board MX055-V3交互式显示器
订单号： SBID-MX065-V3N SBID-MX065-V3	的SMART Board MX065-V3交互式显示器
订单号： SBID-MX075-V3N SBID-MX075-V3	的SMART Board MX075-V3交互式显示器
订单号： SBID-MX286-V3N SBID-MX086-V3	的SMART Board MX086-V3交互式显示器
可选购配件	请参阅 smarttech.com/accessories

保修	
SMART Assure 保修	包括高级硬件更换和现场支持。条款和条件因地区而异。请与您的当地经销商或总代理联系以获取信息，并访问 smarttech.com/warranty。

电缆要求	
HDMI	经过认证的优质高速HDMI(18 Gbps) 最大长度：23 英尺
USB 2.0	USB 2.0 认证 支持高速传输(480 Mbps) 最大长度：16 英尺

[1] V3型号还包括一个HDMI 2.1(HDCP 2.3)输出接口。

USB 3.0	USB 3.0 认证 支持超高速传输(5 Gbps) 最大长度:9 英尺
C 型 USB	支持超高速传输(5 Gbps) 最大长度:6 英尺


安装，尺寸和重量

备注

- 所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。
- 产品直立运输。
- 在显示器周围留出空间以确保足够的通风。有关特定空间要求，请参阅*SMART Board MX 系列交互式显示器安装和维护指南*(smarttech.com/kb/171257)。

SBID-MX055-V3N / SBID-MX055-V3

尺寸



重量

35 公斤

VESA 安装

M8，400×400毫米

提手

0

运输尺寸和重量(包括托盘)



144.5 厘米 × 103.4 厘米 × 20.5 厘米

52 公斤




142.5 厘米 × 111 厘米 × 17 厘米

52 公斤

SBID-MX065-V3N / SBID-MX065-V3

尺寸



重量

40公斤

VESA 安装

M8，600×400毫米

提手

2

运输尺寸和重量(包括托盘)



165.5 厘米 × 116 厘米 × 20.5 厘米

60 公斤



162 厘米 × 116.6 厘米 × 16 厘米

61 公斤


安装，尺寸和重量(续)

备注

- 所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。
- 产品直立运输。

SBID-MX075-V3N / SBID-MX075-V3

尺寸



重量

52 公斤

VESA 安装

M8，600×400毫米

提手

2

运输尺寸和重量(包括托盘)




188.5 厘米 × 127.4 厘米 × 20.5 厘米
75 公斤



188.5 厘米 × 128.5 厘米 × 17 厘米
77 公斤

SBID-MX086-V3N / SBID-MX086-V3

尺寸



重量

72 公斤

VESA 安装

M8，700×400毫米


提手

4

运输尺寸和重量(包括托盘)



218.5 厘米 × 142.4 厘米 × 20.5 厘米
99 公斤



216.5 厘米 × 144.5 厘米 × 18 厘米
101 公斤