

Écrans SMART Board® professionnels

Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations.

Logiciel	Série GX	Série MX Pro	Série 6000S Pro	Série QX Pro
Licence SMART Meeting Pro® pour salle	Facultatif	Inclus	Inclus	Inclus
Licence personnelle SMART Meeting Pro (x10)	Facultatif	Inclus	Inclus	Inclus
Licence pour salle SMART TeamWorks™	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
SMART Ink® et SMART Product Drivers	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Fonctionnalités intégrées	Tableau blanc numérique Navigateur Web Partage d'écran Entrée en direct Gestionnaire de fichier Écran de superposition Widgets interactifs Bibliothèque d'appli Accès à Google Drive™ et OneDrive™	Tableau SMART Partage d'écran natif et basé sur l'application Navigateur Web Écran d'accueil personnalisable Aperçu de l'entrée en direct Bibliothèques de fichiers et d'applications Accès à Google Drive et OneDrive Crestron Connected® XiO Cloud	Tableau SMART Partage d'écran natif et basé sur l'application Navigateur Web Écran d'accueil personnalisable Aperçu de l'entrée en direct Bibliothèques de fichiers et d'applications Accès à Google Drive et OneDrive Crestron Connected XiO Cloud	Tableau SMART Partage d'écran natif et basé sur l'application Navigateur Web Écran d'accueil personnalisable Aperçu de l'entrée en direct Bibliothèques de fichiers et d'applications Accès à Google Drive et OneDrive Crestron Connected XiO Cloud

Module PC SMART OPS pour système Windows® Pro	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
SMART Remote Management	Facultatif	Abonnement pour la durée de la garantie	Abonnement pour la durée de la garantie	Abonnement pour la durée de la garantie
Affichage	Série GX	Série MX Pro	Série 6000S Pro	Série QX Pro
Tailles d'écran (diagonale)	65", 75", 86"	55", 65", 75", 86"	65", 75", 86"	65", 75", 86"
Résolution	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)
Vitesse de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Durée de vie	≥ 50 000 heures	≥ 50 000 heures	≥ 50 000 heures	≥ 50 000 heures
Qualité de l'écran LCD	Niveau A	Niveau A	Niveau A	Niveau A
Luminosité (maximum)	≥ 400 cd/m ²	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²	≥ 350 cd/m ²	≥ 490 cd/m ²
Temps de réponse	≤ 8 ms	≤ 8 ms	≤ 8 ms	≤ 8 ms
Verre	Entièrement trempé thermiquement, antireflet, collé	55" : entièrement trempé thermiquement, antireflet 65", 75", 86" : entièrement trempé thermiquement, collé, antireflet	Entièrement trempé thermiquement, antireflet, qui résiste aux taches et aux empreintes digitales	Collage optique, antireflet, anti-traces de doigts, trempé thermiquement
Capteurs	Éclairage ambiant, infrarouge	Éclairage ambiant, infrarouge	Proximité, lumière ambiante, infrarouge, température et humidité de la pièce	Proximité, lumière ambiante, infrarouge, température ambiante, humidité, composés organiques volatils (COV), matières particulaires (MP _{2,5}) ¹

¹Les capteurs environnementaux de l'écran ne sont pas des capteurs de sécurité : ils ne fournissent que des informations générales.

Enceintes	2 enceintes 20 W intégrées	55" : 2 enceintes intégrées de 15 W 65", 75", 86" : 2 enceintes intégrées de 20 W	2 enceintes 20 W intégrées	Barre de son intégrée comprenant deux enceintes de 20 W et un caisson de basse de 15 W
Microphone	N/D	Réseau linéaire intégré de six microphones avec prise en charge de l'annulation de l'écho acoustique	Réseau linéaire intégré de quatre microphones avec prise en charge de l'annulation de l'écho acoustique	Réseau linéaire intégré de huit microphones avec indicateur visuel de l'état de la sourdine et prise en charge de l'annulation de l'écho acoustique
Télécommande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Connexion NFC à un compte SMART	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toucher et interaction	Série GX	Série MX Pro	Série 6000S Pro	Série QX Pro
Technologie tactile	Infrarouge (IR) avancé	HyPr Touch™ avec IR avancé	HyPr Touch avec InGlass™	HyPr Touch avec IR avancé
Fréquence des images	≥ 125 Hz	≥ 200 Hz	≥ 150 Hz	≥ 300 Hz
Temps de réponse tactile	≤ 8 ms	≤ 5 ms	≤ 9 ms	≤ 4 ms
Précision	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Taille minimale des objets	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Points tactiles continus (entièrement différenciés)	Jusqu'à 20 points de contact tactiles (en fonction du système d'exploitation)	Jusqu'à 20 points de contact tactiles (en fonction du système d'exploitation)	Jusqu'à 40 points de contact tactiles (en fonction du système d'exploitation)	Jusqu'à 40 points de contact tactiles (en fonction du système d'exploitation)
Types d'interaction	Crayons, toucher, commandes tactiles, effacement avec la paume de la main	Crayons, toucher, commandes tactiles, effacement avec la paume de la main	Crayons, toucher, commande tactile, effacement, gomme, surligneur et outils Tool Explorer™	Crayons, toucher, commandes tactiles, effacement, gomme, Tool Explorer V2 prêt

Différenciation de l'effaceur, du crayon et du toucher (différenciation simultanée des outils)	<input checked="" type="checkbox"/> ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Crayon, toucher et effacement (écrire, déplacer, effectuer des commandes tactiles et effacer en continu et simultanément)	<input checked="" type="checkbox"/> ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Types d'effaceurs	Effacement avec la paume de la main	Effacement avec la paume de la main	Effacement avec la paume, gomme, tampon effaceur	Effacement avec la paume, gomme, tampon effaceur
Effacement par inclinaison	Non pris en charge	Non pris en charge	Tampons effaceur	Tampons effaceur
Rejet de la main	Main qui n'écrit pas dans un tableau Android™	Non pris en charge	Main qui écrit et qui n'écrit pas	Main qui écrit et qui n'écrit pas
Reconnaissance des objets	<input checked="" type="checkbox"/> ³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Encre sensible à la pression	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reconnaissance automatique de la couleur du crayon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pen ID uniques	2 : Windows et Mac OS, lors de l'utilisation du doigt pour écrire ou dessiner	2 : Windows et Mac OS, lors de l'utilisation du doigt pour écrire ou dessiner	Illimité (disponible : 6 crayons et surligneur bicolore)	Illimité
Outils inclus	Crayons (x2)	Crayons (x2)	Crayons avec identifiants uniques et gommes (x2) Effaceurs (x2)	Crayons avec identifiants uniques et gommes fines(x2) Gommes avec angle d'orientation (x2)

²Un ordinateur connecté avec SMART Product Drivers est nécessaire. Uniquement pris en charge dans SMART Notebook et SMART Ink.

³Lorsqu'il est connecté à un ordinateur avec SMART Product Drivers

Type de crayon	Crayon sans pile	Crayon sans pile	Crayon sans pile avec gomme	Stylo alimenté avec gomme
Porte-crayon (et gommes)	Magnétique, monté sur cadre	Magnétique, monté sur cadre	Intelligent, magnétique, monté sur cadre	Intelligent, magnétique, monté sur cadre
Couleurs supplémentaires de crayons (vendues séparément)	N/D	N/D	Set de crayons 4 couleurs : bleu, vert, violet et orange (avec support) Surligneur bicolore Crayon magique	N/D
Expérience Android embarqué	Série GX	Série MX Pro	Série 6000S Pro	Série QX Pro
Système d'exploitation	Android version 11.0	Android version 11.0	Android version 11.0	Android version 11.0
Mémoire	DDR4 4 Go	DDR4 8 Go	DDR 6 Go	DDR4 8 Go
Stockage	32 Go	32 Go (jusqu'à 544 Go)	32 Go (jusqu'à 544 Go)	32 Go (jusqu'à 544 Go)
Mises à jour	Over-the-air (OTA)	Over-the-air (OTA) automatique	Over-the-air (OTA) automatique	Over-the-air (OTA) automatique
Connectivité réseau	Série GX	Série MX Pro	Série 6000S Pro	Série QX Pro
Filaire	RJ45 (x2) 1000BASE-T	RJ45 (x2) 1000BASE-T	RJ45 (x2) 1000BASE-T	RJ45 (x2) 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) prenant en charge les protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2 PSK et 802.1X EAP	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) prenant en charge les protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 et 802.1X EAP	IEEE 802.1ac (Wi-Fi 5) prenant en charge les protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2, PSK et 802.1X EAP	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) prenant en charge les protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 et 802.1X EAP
Bluetooth	5.0 mode double	5.2 mode double	5.0 mode double	5.2 mode double
Restrictions radio et Bluetooth ? En savoir plus				
Entrées/sorties	Série GX	Série MX Pro	Série 6000S Pro	Série QX Pro
Boutons de commodité	Alimentation, accueil, arrêt sur image, volume	Accueil, alimentation, volume, sélection d'entrée, masque d'écran, arrêt sur image	Alimentation, accueil, volume, ombre de l'écran, arrêt sur image	Accueil, alimentation, volume, microphone muet, arrêt sur image

Entrées	HDMI® 2.0 ×3 (HDCP 1.4 et 2.2), Port d'affichage, VGA, stéréo 3,5 mm, RS-232, RJ45, USB-C ×2, USB-A 3.2 ×4, USB-B 2.0 ×2, USB-A 2.0	Emplacement MicroSD, HDMI 2.1 ×3 (HDCP 1.4 et 2.3), RS-232, RJ45, USB-C ×2, USB-A 2.0, USB-A 3.2 ×4, USB-B 3.2 ×3	Emplacement MicroSD, HDMI 2.1 ×3 (HDCP 1.4 et 2.3), VGA, stéréo 3,5 mm, RS-232, RJ45 ×2, USB-A 2.0, USB-B 2.0, USB-A 3.0 ×3, USB-B 3.0 ×3, USB-C ×2	Emplacement pour carte microSD avec cache de sécurité, HDMI 2.1 ×3 (HDCP 1.4 et 2.3), stéréo 3,5 mm, RS-232, RJ45 ×1, USB-C ×3, USB-A 2.0 ×1, USB-A 3.2 ×3, USB-B 3.2 ×4
Sorties	HDMI 2.0 (HDCP 1.4 et 2.2), RJ45, S/PDIF, stéréo 3,5 mm	HDMI 2.1 (HDCP 2.3), stéréo 3,5 mm, S/PDIF	HDMI 2.1 (HDCP 2.3), stéréo 3,5 mm, S/PDIF	HDMI 2.1 (HDCP 2.3), stéréo 3,5 mm, S/PDIF
Alimentation par USB-C	15 W (avant)	15 W (avant) 65 W (arrière)	65 W (avant et arrière)	65 W (avant et arrière)
Support OPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Installation	Série GX	Série MX Pro	Série 6000S Pro	Série QX Pro
Points de montage VESA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Point de montage Mini-VESA pour NUC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fixation murale	Facultatif	Facultatif	Inclus	Inclus
Certification et conformité⁴	Série GX	Série MX Pro	Série 6000S Pro	Série QX Pro
États-Unis / Canada	FCC, ISED, TSCA, CONEG Emballage, Proposition 65	FCC, ISED, TSCA, CONEG Emballage, Proposition 65	FCC, ISED, TSCA, CONEG Emballage, Proposition 65	FCC, ISED, TSCA, CONEG Emballage, Proposition 65
UE / EEE / AELE / Royaume-Uni	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign
Australie / Nouvelle-Zélande	RCM	RCM	RCM	RCM

⁴La disponibilité des produits peut varier selon les régions.

Ces produits ont reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici.

Écrans SMART Board professionnels

Normes de performances	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP	ENERGY STAR, HDMI, HDCP	ENERGY STAR, HDMI, HDCP	ENERGY STAR, HDMI, HDCP
Garantie	Série GX	Série MX Pro	Série 6000S Pro	Série QX Pro
Garantie limitée de l'équipement ou SMART Assure	Incluse. Voir smarttech.com/warranty pour plus de détails.	Incluse. Voir smarttech.com/warranty pour plus de détails.	Incluse. Voir smarttech.com/warranty pour plus de détails.	Incluse. Voir smarttech.com/warranty pour plus de détails.