이 문서가 도움이 되었습니까?
smarttech.com/docfeedback/171317

사양

Intel® 컴퓨팅 카드가 탑재된 iQ SMART Board® 7086 Pro 대화형 디스플레이

SBID-7386P 모델

개요



Intel® 컴퓨팅 카드가 탑재된 iQ SMART Board® 7086 Pro 대화형 디스플레이는 회의실 내의 허브입니다. PC 없는 임베디드 컴퓨팅은 화이트보드와 무선 화면 공유, 웹 브라우저 등의 협업 도구에 대한 원터치 액세스 기능을 제공합니다. 전선, 케이블 또는 수동 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트가 필요 없습니다.

어플라이언스에 Intel 컴퓨팅 카드를 설치하여 손쉽게 완벽한 Windows® 10 솔루션을 제공할 수 있습니다. 일관된 룸 투 룸(room to room) 윈도우 풀 HD 경험을 제공하는 세 가지 컴퓨팅 카드 옵션 중에서 선택 가능합니다.


86" 4K 울트라 고선명 LED 디스플레이는 최적의 이미지 선명도와 넓은 시야각을 제공합니다. Pen ID™ 기능으로 네 개의 펜에 다른 모양을 지정하고 디지털 잉크로 모든 응용 프로그램에 쓰거나 그릴 수 있습니다.

개체 인식™을 사용하면 손가락으로 마우스 기능을 수행하고, 펜으로 디지털 잉크로 작성하고 손바닥이나 지우개로 지울 수 있습니다.—도구나 모드 전환 없이 모두 사용 가능합니다. 응용 프로그램에서는 다양한 제스처를 사용할 수 있으며 동시에 네 명의 사용자가 글쓰기 또는 그리기를 할 수 있습니다.

자세한 정보는 smarttech.com을 참조하십시오.

크기 및 중량[1]

크기



중량

91kg (205lb.)

배송 치수(파레트 포함)

220cm × 163cm × 35.5cm(86 1/2" × 60" × 14")

운송 중량

117kg (258lb.)

[1]크기 오차: +/- 0.3cm(1/8") 중량 오차: +/- 0.9kg (0.9 kg).

하드웨어

상호 작용

터치 기술	HyPr Touch™(하이브리드 정밀 터치) 독점 하이브리드 시스템은 터치와 펜 성능을 모두 최적화하여 InGlass™ 핵심 기능을 대폭 향상시킴으로써 래그도, 접점 감지 높이도 사용할 필요가 없습니다.
멀티 터치 기능	최대 16개의 동시 상호 작용 지점(손가락 터치 지점 10개, 펜 터치 지점 4개 및 지우개 터치 지점 2개의 조합)
개체 인식	펜, 손가락, 지우개나 손바닥 모두 동작이 사용하는 도구나 사물에 자동으로 조정됩니다.
펜 ID	네 명이 다른 색으로 각자 또는 동시에 쓸 수 있습니다.

디스플레이

종류	LED
화면비	16:9
최적 해상도	60 Hz에서 3840 × 2160
수평 주파수(일반)	135kHz
수직 주파수(일반)	60Hz
명암비(일반)	5000:1
밝기(최대)	360cd/m^2
픽셀 크기	0.429mm × 0.429mm
전역	NTSC의 72%
시야각	178°
응답 시간(일반)	8m/s

1000BASE-T 이더넷	대화형 디스플레이와 iQ 어플라이언스를 외부 네트워크와 컴퓨터 등의 외부 기기에 연결하는, 4포트 기가비트 이더넷 교환망을 위한 두 개의 외부 포트
인체 감지	비활동 시간에 시작 시간과 전력 소모를 줄여주는 듀얼 센서
오디오	10W 통합 스피커(×2)
노이즈 수준	<30dBA
케이블 및 악세사리 포함	iQ 장치 Intel 컴퓨팅 카드 국가별 전원 케이블 USB 케이블 펜(×4) 지우개

iQ 장비

무선 기술	블루투스® 4.2 듀얼 모드(이전 블루투스 2.1+EDR과 호환 가능)
캡처 옵션	대화형 디스플레이 고유 QR 코드를 스캔하여 지원되는 모바일 장치(아래 참조)와의 블루투스 무선 연결을 설정합니다.
Intel 컴퓨팅 카드 기능	*SMART Board 대화형 디스플레이용 Intel 컴퓨팅 카드가 탑재된 iQ 어플라이언스 사양*을 참조하십시오(smarttech.com/kb/171263).

지원되는 언어	한국어 프랑스어 독일어 이탈리아어 일본어 한국어 노르웨이어 간체 중국어 스페인어 스웨덴어 번체 중국어
장착 구멍	표준 VESA 600mm × 400mm 장착 플레이트 대화형 디스플레이 하단에서 낮은 장착 구멍 43.4cm (17 1/8")
장착 브래킷 깊이	대화형 디스플레이 뒷면의 모든 구성 요소에 공기의 흐름을 위한 최소 깊이 5.1 cm (2")

커넥터

커넥터 패널	OPS 슬롯(iQ 어플라이언스 전용) 스테레오 3.5mm 아웃 S/PDIF 아웃 VGA 입력 커넥터 VGA 인 스테레오 3.5mm 인 USB 유형 B HDMI 1 입력 커넥터 HDMI 2.0 입력 USB 유형 B Display Port 입력 커넥터 인 USB 유형 B USB 유형 A[2] RJ45 (×2)
편의 패널	HDMI 2 입력 커넥터 HDMI 1.4 입력 USB 유형 B USB 유형 A (×2)
하단	AC 전원 인 AC 전원 아웃 RS-232 인 RS-232 아웃
HDCP 지원	버전 1.4/2.2

설치 요구 사항

대화형 디스플레이	*SMART Board 7000 및 7000 Pro 시리즈 대화형 디스플레이 설치 및 유지 관리 안내서* (smarttech.com/kb/171164)를 참조하십시오.

[2]서비 전용

SMART kapp® 응용 프로그램

Apple 장치	iOS 9 이상의 운영 체제 소프트웨어 저장소 50MB iPhone 4S 이상 iPad 3세대 이상 iPad 미니 1세대 이상 iPod 터치 5세대 이상
Android™ 장치	Android 4.4.4 (KitKat) 이상의 운영 체제 저장소 50MB(내부 또는 SD 카드) RAM 1024MB 720p 이상의 화면 해상도 Bluetooth 2.1 + EDR 3 메가픽셀 이상의 후면 카메라(권장)

SMART kapp 뷰어

모바일	iOS 9용 Safari 이상의 운영 체제 소프트웨어 Android용 Chrome™ 39.0.2171.93 이상
데스크톱	Internet Explorer® 10 이상 Chrome 39.0.2171.95 이상 Firefox® 34.0.5 이상 Safari 8.0 이상

데스크톱 및 게스트용 노트북

일반 요구 사항	SMART Meeting Pro 소프트웨어 릴리스 노트를 참조하십시오.
4K UHD	60Hz에서 3840 × 2160 해상도를 지원할 수 있고 1 GB DDR 5 메모리가 장착된 그래픽 카드 대화형 평면에서의 초고해상도 또는 4K를 위한 최소 요구 사항을 참조하십시오.

미니 컴퓨터

일반 요구 사항	SMART Meeting Pro 소프트웨어 릴리스 노트를 참조하십시오.
크기	25.4cm × 25.4cm × 5.1cm (10" × 10" × 2 ")보다 작아야 합니다.
중량	4.5kg보다 가벼워야 합니다 (10lb.) .
장착	VESA 75mm × 75mm or 100mm × 100mm 장착 패턴

케이블 요구 사항

HDMI	최대 길이: 7m (23')
	참고 • 필요한 성능 표준을 지원할 수 있도록 검증된 HDMI 케이블만 사용하십시오. • 7m (23') 보다 긴 케이블을 사용할 경우 케이블 품질에 의해 많은 영향을 니다.
DisplayPort	DisplayPort 1.2와 호환되거나 더 높은 사양의 케이블을 사용하십시오. 최대 길이: 7m (23')
USB	최대 길이: 5m (16')
중요	최대 길이를 초과하는 케이블을 사용하면 화질이 저하되거나 USB 연결이 저하되는 등 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다. SMART 하드웨어 제품의 케이블과 확장에 관한 포괄적인 정보는 *SMART 제품 우수 설치 사례*(smarttech.com/kb/171035)를 참조하십시오.

보관 및 작동 요구 사항

전원 요구 사항	100V ~ 240V AC, 50 Hz ~ 60 Hz
25°C (77 °F)에서의 대화형 디스플레이 및 iQ 장비 전력 소비	
STANDBY MODE	<17W
정상 작동	174W
25°C (77°F)에서의 자립형 대화형 디스플레이의 전력 소비	
STANDBY MODE	1.8W
정상 작동(out–of–box)	159W
작동 온도	5–35°C (41–95°F)
보관 온도	-20–60°C (-4–140°F)
습도	5%–80% 상대 습도, 비응축

인증 및 준수

규정 인증	EU RED 및 LV Directives, ISED, cUL, FCC, UL, RCM, CITIC, TRA
환경 적합성	
유럽 연합	REACH, RoHS, WEEE, 배터리 및 포장
미국	CONEG 포장, 캘리포니아 주민발의 65

구매

주문 번호

SBID-7386P-PENT	iQ SMART Meeting Pro 소프트웨어 회의실용 라이선스 1개와 SMART Meeting Pro 소프트웨어 개인용 라이선스 10개가 제공되며, Intel 컴퓨팅 카드(Pentium® N4200 프로세서)가 탑재된 iQ SMART Board 7086 Pro 대화형 디스플레이
SBID-7386P-M3	iQ SMART Meeting Pro 소프트웨어 회의실용 라이선스 1개와 SMART Meeting Pro 소프트웨어 개인용 라이선스 10개가 제공되며, Intel 컴퓨팅 카드(Intel Core™ m3-7Y30 프로세서)가 탑재된 iQ SMART Board 7086 Pro 대화형 디스플레이
SBID-7386P-I5	iQ SMART Meeting Pro 소프트웨어 회의실용 라이선스 1개와 SMART Meeting Pro 소프트웨어 개인용 라이선스 10개가 제공되며, Intel 컴퓨팅 카드(Intel Core™ i5-7Y57 프로세서)가 탑재된 iQ SMART Board 7086 Pro 대화형 디스플레이
SBID-7386P-PENT-W	iQ SMART Meeting Pro 소프트웨어 회의실용 라이선스 1개와 SMART Meeting Pro 소프트웨어 개인용 라이선스 10개가 제공되며, Intel 컴퓨팅 카드(Pentium® N4200 프로세서)가 탑재된 흰색 프레임의 iQ SMART Board 7086 Pro 대화형 디스플레이
SBID-7386P-M3-W	iQ SMART Meeting Pro 소프트웨어 회의실용 라이선스 1개와 SMART Meeting Pro 소프트웨어 개인용 라이선스 10개가 제공되며, Intel 컴퓨팅 카드(Intel Core™ m3-7Y30 프로세서)가 탑재된 흰색 프레임의 iQ SMART Board 7086 Pro 대화형 디스플레이
SBID-7375P-I5-W	iQ SMART Meeting Pro 소프트웨어 회의실용 라이선스 1개와 SMART Meeting Pro 소프트웨어 개인용 라이선스 10개가 제공되며, Intel 컴퓨팅 카드(Intel Core™ i5-7Y57 프로세서)가 탑재된 흰색 프레임의 iQ SMART Board 7086 Pro 대화형 디스플레이

액세서리 옵션

WM-SBID-501	SMART Board 대화형 디스플레이에 대한 고정 벽 장착
기타	smarttech.com/accessories를 참조하십시오.

보증

3년 제한 장비 보증

연장 보증

EWY1-SBID-7386P	1년 보증 연장
EWY2-SBID-7386P	2년 보증 연장

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2018–2019 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART kapp, Pen ID, Object Awareness, HyPr Touch, smarttech, SMART 로고 및 모든 SMART 태그라인은 미국 및/또는 다른 국가에서 SMART Technologies ULC의 상표 또는 등록 상표입니다. Intel, Pentium 및 Core는 미국 및/또는 다른 국가에서 Intel Corporation의 상표입니다. iPhone, iPad, iPad touch 및 Safari는 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Google Play, Android 및 Chrome은 Google Inc.의 상표입니다. Bluetooth 워드 마크는 Bluetooth SIG, Inc. 소유이며, SMART Technologies ULC 마크 등의 사용은 라이선스에 따라 허가됩니다. 다른 모든 타사 제품 및 회사 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. 이 제품 및/또는 제품의 사용에는 다음의 미국 특허, 즉 www.smarttech.com/patents 중 하나 이상이 적용됩니다. 본 자료의 내용은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 2019 년 8 월 21 일.